



Montagevet beschermt tegen roest (corrosie) en slijtage.

Algemene product informatie

- Certalube pasta vereenvoudigt montage en demontage
- Beschermst tegen corrosie, vastvreten (koudlassen) en slijtage
- Smeert en dicht af
- Bestand tegen zware drukken, weersinvloeden en chemicaliën
- Heeft een draadherstellend vermogen door het aantal metaal deeltjes. Doordat deze metaaldeeltjes keramisch zijn, dus niet geleidend, mag en kan de Certalube pasta worden gebruikt op remblokken/voeringen met elektronische ABS systemen
- Verpakking: pot 120 gram en pot 450 gram

Technische Product informatie

Temperatuurbereik: -180 °C / +1200 °C

Koel en droog bewaren.

Toepassingen

Montagepasta voor schroefverbindingen en perspassingen.

Bescherming tegen corrosie en vastvreten, voor eenvoudige montage en demontage van: kroonmoeren, remnokken, cardanassen, bougies, uitlaatverbindingen, accuklemmen, wielbouten, cilinderkopbouten, bladveren etc..

Voorkomt aankoeken van pakkingen en verbetert de afdichting.

Certalube pasta is een ideaal smeermiddel en anti-vreet-pasta voor sloten, scharnieren, grendels, kogellagers en alle onderdelen van motor,- en versnellingsbak.

Het voorkomt vastlopen van in beweging zijnde delen.

Te gebruiken op remblokken/voeringen met elektronische ABS systemen.

Gebruiksaanwijzing

Certalube pasta dient te worden aangebracht met een kwast, oppervlakte dient schoon te zijn. Houdt richtlijnen van de autofabrikanten aan. Voor professioneel gebruik!

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

Verpakkingseenheid

Art.code	Verp.	Unit doos
101031	1 x 120 gr	1
101033	1 x 450 gr	1

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.

17-10-2022.