

Productinformatie

64 32 120 ESD

Elektronica-voorsnijtangen ESD

DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5



- Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica
- Uitvoering elektrisch afleidend - dissipatief
- Doorgestoken precisiescharnier
- Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent
- De spiegelpolijsting biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters
- Snijkanten bijkomend laserverhard, hardheid van de snijkanten minstens 56 HRC
- Benen met tweekleurige meer-componentengrepen zwart/grijs

Algemeen	
Artikel-nr.	64 32 120 ESD
EAN	4003773025078
Kop	spiegelgepolijst
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	92 g
Afmetingen	120 x 59 x 18 mm
Norm	DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 1,5 mm
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 1,0 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 0,5 mm
Kopbreedte (A)	11 mm
Beklengte (B)	10 mm
Bekdikte (scharnier) (D)	7 mm
Meslengte mm (C)	17 mm
ESD	ja

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen