



Artikel Nr: 2042

'All-weather' PVC electro isolatietape

- Premium kwaliteit PVC Electro-isolatietape
- Doorslagcapaciteit: 7KV
- Deze hoogwaardige tape bezit de volgende keurmerken: UL, CSA, VDE type 7 keurmerk en voldoet aan de RoHS richtlijnen
- Speciaal ontwikkeld voor de professionele en industriële markt
- Ook geschikt voor bronbemaling, drainage en afdichting van lucht- en ventilatiekanalen
- De bijzonder soepele tape laat zich uitstekend vormen naar de ondergrond, zelfs bij zeer lage temperaturen
- Zuurvrije (anti-corrosie) belijming
- Door zeer breed temperatuurbereik, inzetbaar bij alle weersomstandigheden
- Ook bestand tegen vocht, veroudering, mechanische belasting, logen, zuren, olie, oplosmiddelen en corrosieve chemicaliën
- Vlamvertragend

Technische specificaties:

Lijmsysteem:	Natuurrubber (zuurvrij)
Kleefkracht:	4.5N/25mm RVS
Drager:	Soft PVC
Temperatuurbereik:	-18°C / +105°C
Rek tot breuk in %:	>150%
Met de hand scheurbaar:	Ja
Lijmresten na verwijderen:	Ja
Densiteit:	-
Liner:	-

Bestelnummer	Breedte	Lengte	Dikte	Winkelassort.	Doosinhoud	Kleur
2042Z1910	19 mm	10 m	0,18 mm	<input type="checkbox"/>	400	Zwart
2042Z1910W	19 mm	10 m	0,18 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	10	Zwart

Gebruikspecificatie:

Bij het aanbrengen van de tape dient de ondergrond schoon, droog en vetvrij te zijn. Voorkom het aanraken van de open zijde van de tape omdat dit de kleefkracht nadelig kan beïnvloeden.

Alle lijmsystemen die op tapes worden gebruikt zijn drukgevoelig (niet vloeibaar). Daarom is het belangrijk de tape bij het aanbrengen stevig aan te drukken over het totale kleefoppervlak om zo voldoende verbinding op te bouwen.

Garantiebepaling:

De specificaties in dit productblad zijn gemiddelden en bieden geen garanties. De gebruiker dient vooraf altijd zelf vast te stellen of de tape, lijm of kit geschikt is voor het beoogde doel. De houdbaarheid van tape, lijm en kit tijdens opslag is ca. 12 maanden, bij opslag op een koele en droge plaats met een gemiddelde temperatuur rond de 20°C (tenzij anders aangegeven). Tape, lijm en kit mogen tijdens opslag niet in direct contact komen met UV-licht of andere warmtebronnen. Tape altijd goed aandrukken en alleen toepassen op schone, droge en vetvrije ondergrond. Onze leveringsvoorwaarden vind u voortaan op onze website: www.berkleba.nl