



Prêt à l'emploi . Sans chlore . Sans soude

## NETTOYANT BOIS NOIRCIS ET MOISSISSURES

# Algiblan



Photo non contractuelle

**Consommation :** 1 L pour 5 à 6 m<sup>2</sup> en moyenne (selon la porosité du support)

**Conditionnement** 750 ML, 1 L, 5L, 30 L

### Pour quels types d'application ?

Algiblan élimine les noircissements et les moisissures dus à l'humidité sur les bois, plâtres, joints de carrelage.

### Propriétés

Redonne leur aspect naturel aux bois intérieurs et extérieurs.

Élimine les moisissures sur les plâtres et les joints de carrelage dans les pièces humides.

Ne contient pas de produit chloré.

### Supports

Toutes surfaces en bois : palissades, caillebotis, menuiseries, volets, mobilier de jardin, etc.

Plâtres, peintures, joints de carrelage en intérieur.

**NB :** Protéger la végétation environnante. Protéger les surfaces qui n'ont pas à être nettoyées telles que le verre, les métaux et le marbre. Rincer immédiatement en cas de projections accidentelles.



### MODE D'EMPLOI

#### Bois :

1. Appliquer le **produit pur** avec un pulvérisateur ou un pinceau sur les surfaces noircies.
2. Laisser agir de 1 à 12 heures pour une action en profondeur.
3. Rincer avec une brosse et de l'eau.
4. Renouveler l'opération si le bois n'a pas totalement retrouvé sa teinte d'origine au bout de 12 heures.

#### Plâtres, peintures et joints de carrelage :

1. Appliquer le **produit pur** à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un pinceau.
2. Laisser agir de 10 minutes à 1 heure.
3. Frotter si nécessaire avec une brosse, notamment sur les joints de carrelage.
4. Rincer avec une éponge et de l'eau.
5. Après séchage, repeindre éventuellement.
6. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

**NB :** Conditions d'application entre 5°C et 25°C.

### Produits associés

**Traitement**

**Algimouss**

**Protection**

**Algifuge Bois**

### Recommandations

Après séchage peut être également recouvert de vernis, peinture ou lasure.

Fiche de données de sécurité :  
Contactez-nous : fds@algimouss.com

**Important :** Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.