

1 Beschrijving

Deze veelzijdige tape kan langdurig worden aangebracht en presteert uitstekend in combinatie met water gedragen verven. Zelfs na meerdere verflagen kan de tape schoon verwijderd worden zonder te scheuren of lijmresten achter te laten, wat telkens zorgt voor een professioneel resultaat. De combinatie van sterke hechting en eenvoudige verwijdering maakt deze tape perfect voor zowel renovatie- als nieuwbouwprojecten.

2 Toepassingsgebieden

- Ideaal voor het bevestigen van afdekfolie en afdekpapier
- Geschikt voor gladde en licht ruwe oppervlakken
- Geschikt voor gebruik met verf op waterbasis.

3 Eigenschappen

- Standaard tape met acrylaatlijm laag
- Zorgt voor scherpe verflijnen

4 Gebruiksaanwijzing

- Niet geschikt voor applicatie op koolstof, zink, lood (incl. loodhoudende verf), koper, gegalvaniseerde of geanodiseerde metalen, kunst- of natuursteen of oud verweerd PVC.
- Maak het oppervlak voor gebruik schoon voor optimale hechting van de tape. Het oppervlak moet helemaal droog zijn zonder enige sporen van vet, stof, oplosmiddelen en/of andere chemicaliën.
- Test de tape vooraf op een andere plek voor het aanbrengen.
- Trek meerder centimeters tape van de rol, plak deze op het oppervlak en druk stevig aan.
- Controleer voor het verwijderen van de tape het aantal dagen dat de tape kan worden weggehaald zonder lijmresten achter te laten. Verwijder de tape na het drogen in een hoek van 45 graden in een rustig en geleidelijk tempo.

5 Technische eigenschappen

Eigenschappen	Waarde
Drager	Washi-like papier, oranje
Belijming	Solvent acrylaat
Dikte tape (totaal)	100 mμ (+/- 10%)
Adhesie op staal	1,2 [N/cm]
Treksterkte	32 [N/cm]
Elasticiteit	3,5 [%]
Temp. Resistentie	100°, 30 minuten
UV-resistentie	Geen



6 Opslag & houdbaarheid

Houdbaarheid 1 jaar in ongeopende en originele verpakking. Bewaar de tape in een vorstvrije en warme omgeving, bij voorkeur bij een temperatuur tussen 18°C en 21°C met een luchtvochtigheid van 65%. Niet in direct zonlicht plaatsen en overmatige belasting vermijden bij opslag.

7 Waarborg & garantie

- Copagro garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties.
- De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is Copagro aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.
- De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

