

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 07-04-2025
TSFK 25/1516099
Rev : A
Blad : 1/2



Productnaam: Kelfort® RVS reiniger 400 ml

Opgesteld door: S.K.	Bekrachtigd door: G.L.
----------------------	------------------------

Het product:

Kelfort® RVS reiniger 400 ml is een kwalitatief hoogwaardig spray voor het reinigen en beschermen van roestvast staal. Door de unieke receptuur, wordt na reiniging een dunne, beschermende film gevormd, die het opnieuw aanhechten van vervuiling effectief tegengaat. Kelfort® RVS reiniger 400 ml is onder elke hoek te gebruiken (360°).

De toepassing:

Het reinigen van o.a.:

- Magnetrons.
- Afzuigkappen.
- Tuinverlichting.
- Koelkasten.
- Vitrines.
- Terrasverwarming.
- Machines.

Eigenschappen:

- Professionele kwaliteit.
- Uitstekende reinigende werking.
- Corrosiewerend.
- Herstelt en intensificeert de glans.
- 360° ventiel.
- Langdurige bescherming.
- Niet schurend.
- Gebruiksvriendelijk.
- Nevelend spuitbeeld.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 07-04-2025
TSFK 25/1516099
Rev : A
Blad : 2/2



Productnaam: Kelfort® RVS reiniger 400 ml

Verwerking: De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C. Voor gebruik de spuitbus schudden. Ter voorkoming van krassen, losse vervuiling verwijderen met een zachte borstel. RVS reiniger in een dunne laag aanbrengen en laten inwerken. Het vuil met een schone doek verwijderen. Aansluitend met een droge doek tot glans uitpoetsen. Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

Leveringsvorm:

Kleur: Transparant.
EAN-code: 1516099 => 8714678240379 (stuks).
1516099=> 8714678240386 (doos).
Verpakking: Spuitbus van 400 ml.
Inhoud doos: 12 stuks.
Afmetingen doos: (l x b x h): 28,0 x 21,0 x 24,2 cm.
Afmetingen pallet: (l x b x h): 120 x 80 x 141 cm.
Aantal dozen op pallet: 84.

Houdbaarheid: De RVS reiniger is ongeopend minimaal 5 jaar houdbaar, mits opgeslagen volgens de aanwijzingen.

Technische gegevens:

Vlampunt: > 97 °C
Ontstekingsstemperatuur: >200 °C
PH: Het mengsel is apolair/aprotisch.
Viscositeit: Kinematische viscositeit ≤ 20,5 mm²/s, 40 °C (L)
Dynamisch: Niet bepaald.
Oplosbaarheid: Water: Niet resp. gering mengbaar.
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde): Niet bepaald.
Dampspanning: bij 20 °C: 3200 hPa
Dichtheid en/of relatieve dichtheid: Dichtheid bij 20 °C: 0,697 g/cm³