

**Technische fiche**
**UNILIN FLOORING**
**Quick-Step Perspective 4 - UF**

Editie	01.2010	Methode	Parameters	Norm vereisten	Quick-Step waarden
<b>Algemene gegevens</b>			met V-groef rondom		9,5 mm 156 mm 1380 mm 7 1,5070 m <sup>2</sup> /pak Uniclic
<b>Gebruiksklasse</b>	EN 13329				klasse 21,22,23 & 31,32
<b>CE</b>	EN 14041		notified body	0380-1161	
<b>PEFC</b>					PEFC label
<b>Garantie</b>			huishoudelijk gebruik commerci�el gebruik splash garantie	voorwaarden in elk pak	25 jaar 5 jaar ja
<b>Slijtweerstand-Taber</b>	EN 13329			>=4000	>=4000
<b>Slijtklasse</b>	EN 13329			AC4	AC4
<b>Maximale vocht-dikte zwelling</b>	EN 13329		na 24h onderdompeling bij 20°C	18%	10 %
<b>Algemeen uitzicht van een gelegde vloer</b>	EN 13329		hoogteverschil open naden tussen panelen schoteling in lengte schoteling in breedte	<=0,15mm <=0,20mm concave<=0,50% convex<=1,00% concave<=0,15% convex<=0,20%	<=0,10 mm <=0,10 mm concave<=0,50% convex<=1,00% concave<=0,15% convex<=0,20%
<b>Impactweerstand</b>	EN 13329			IC2	IC2
<b>Krasweerstand</b>	EN 438-2, 25			Belasting >= 3.0 N	5.0 N
<b>Vlekkengevoeligheid</b>	EN 13329		groep 1,2 groep 3	klasse 5 Klasse 4	klasse 5 Klasse 5
<b>UV lichtbestendigheid</b>	EN 13329		Blauw referentie	klasse 6	> 6
<b>Brandende sigaret</b>	EN 438-2, 30			klasse 4	klasse 5
<b>Verplaatsing meubelpoten</b>	EN 424		voet 0,1mm/32kg voet 3mm/100 kg voet 2mm/100 kg		geen verandering geen verandering geen verandering
<b>Bureaustoelen</b>	EN 13329		25000 cycli	Type W (EN 12529)	geen verandering
<b>Dimensionele stabiliteit</b>	ISO 24339		verandering in lengte EN breedte		<=0,10%
<b>Anti-statisch</b>	EN 14041		oplading persoon 25% RV en 23°C		<=2,0kV
<b>Slip weerstand</b>	EN13893				DS
<b>Emissie Formaldehyde</b>	EN 717				E1 <0,025 ppm
<b>Warmteweerstand</b>	ISO 8302				0,061 m <sup>2</sup> .°K/W
<b>Vloerverwarming</b>			met gepaste ondervloer	vraag specifieke instructies	OK
<b>Reductie doorgangsgeluid</b>	ISO 712/2		3mm PE Uniclic	ΔL <sub>w</sub> = 18 dB	ΔL <sub>w</sub> = 18 dB
<b>Brandklassering</b>	EN 14041				C <sub>fl</sub> - s <sub>1</sub>

Nota: alle waarden die betrekking hebben op het paneeloppervlak gelden, met uitsluiting van een randzone van 5mm langs de V-groef

UNILIN Flooring bvba - Ooigemstraat 3 - 8710 Wielsbeke - België

 E-mail: [technical.service@quick-step.com](mailto:technical.service@quick-step.com) Tel : +32 56 67 52 37 Fax : +32 56 67 52 39