

DESCRIPTION


Le PSP Allround Latex Lite 10-110 est un gant avec un support en polyester tubulaire 13G recouvert d'une enduction latex. Le dos et les doigts du gant sont dotés d'une structure ouverte qui assure une bonne ventilation et donc un excellent confort. L'enduction en latex assure une prise à sec exceptionnelle.

L'article PSP 10-110 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN420 / EN388:2016.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Support en polyester, rouge, jauge 13
- ▲ Enduction latex, noir
- ▲ Manchettete en tricot
- ▲ Excellente adhérence à sec
- ▲ Dos respirant
- ▲ Grand confort
- ▲ Multifonction
- ▲ Excellente sensibilité des doigts
- ▲ Différentes tailles disponibles
- ▲ Contrôles conformément à: EN420 / EN388:2016

CERTIFICATIONS

CE CAT II	EN 388:2016	Résistance à l'abrasion = 3
		Résistance à la coupure = 1
		Résistance à la déchirure = 3
		Résistance à la perforation = 1
	3131X	Cut ISO 13997 = X

APPLICATIONS

Construction | Logistique | Industrie | Transport
Assemblage | Technique d'installation



Allround précision de travail



Allround sensibilité des doigts



Allround heavy duty



Protection contre les liquides**



INFORMATION PRODUIT

Matière	Support: Polyester, Enduction: Latex
Couleur	Rouge / Noir
Longueur (mm)	230-260 En fonction de la taille
Manchette	Élastique, poignet en tricot

INFORMATION DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
06 / XS	2.01.10.110.06	12 x 12 (144 paires)*
07 / S	2.01.10.110.07	12 x 12 (144 paires)*
08 / M	2.01.10.110.08	12 x 12 (144 paires)*
09 / L	2.01.10.110.09	12 x 12 (144 paires)*
10 / XL	2.01.10.110.10	12 x 12 (144 paires)*
11 / XXL	2.01.10.110.11	12 x 12 (144 paires)*

*Attention ! Conditionnement en Economy Pack: 12 paires par sac.

** Protection contre les liquides: Attention ! Le degré de protection dépend de l'enduction utilisée
Cut ISO 13997: La lettre A à F indique la résistance à la coupure selon ISO 13997. X = contrôle non effectué ou sans objet.

