



65000A Lithium Calcium grease EP-2

Documentversie: 29 aug. 2020



Omschrijving

Dit lithium calcium EP-2 Vet is speciaal ontwikkeld voor chassispunten en kogel- en kruiskoppelingen. Dit vet vermindert het aantal na-smeerbeurten van commerciële voertuigen, grondverzetmachines en landbouwmachines. Door de waterafstotende eigenschappen is dit vet uitstekend te gebruiken in vochtige en vuile omstandigheden.

Volgens de specificaties van

DIN 51502
ISO 6743 / L-XBC IB2
KP2K-20

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
65000A	0.4 kg	12	-
65500A	0.5 kg	6	-
65001A	1 kg	6	-
65018A	18 kg	1	-
65050A	50 kg	1	-
65185A	185 kg	1	-

TEST	WAARDE	
NLGI Classification	2	
Base Oil	Mineral	
Colour	Red	
Kinematic Viscosity bij 40°C	100	mm ² /s
Temperature Range	-20 / 120	°C
Soap Thickener	Lithium-Calcium	

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.