



Nibofix 3000

COLLE ANTI SLIP UNIVERSELLE

AVANTAGES

- Poissant permanent sans limite dans le temps
- Sans solvant
- Consommation faible
- Convient pour application sol et mur

PRODUIT

Produit de maintien pour dalles amovibles.

APPLICATION

Convient en particulier pour dalles moquette sur des supports poreux et non poreux.

MISE EN OEUVRE

Support:

Le support doit répondre au DIN 18365 et doit être sec en permanence, plan, propre et doit résister à l'arrachement et à la compression. Eventuellement primeriser.

Primaïrisation:

Utiliser les primaires et égalisations adéquats.

Application:

Bien remuer le produit avant utilisation. Étaler la colle uniformément au rouleau sur le support. Respecter un temps de gommage de 15 à 30 min. avant de poser le revêtement. En pratique le temps de gommage est le temps au bout duquel le film de colle sera devenu transparent. Maroufler soigneusement à l'aide d'un rouleau lourd.



STABILITÉ AU STOCKAGE

Frais et sec dans l'emballage d'origine fermé. 12 mois. Craint le gel.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de données de sécurité est disponible sur bostikdsd.thewerco.com

Couleur	Conditionnement	Code
laiteux	bidon de 10 kg	30240800

Caractéristiques techniques	
Base	polymère acrylique
Densité	± 1,02 kg/m ³
Température de mise en oeuvre	+15°C à +20°C
Temps de gommage	15-30 min (+15 - +20°C / HR 45 - 65%)
Consommation	support poreux 120-150 g/m ² support non-poreux 80-120 g/m ²
Ouverture au trafic	immédiate après affichage du revêtement
Nettoyage de la colle non-durcie	eau

BOSTIK HOTLINE

Smart help

NL + 31 (0) 73-6 244 244
BE + 32 (0) 9 255 17 17



Bostik Belux
Meulestedekaai 86
9000 Gent
België
www.Bostik.be

Bostik BV
De Voerman 8
5215MH 's-Hertogenbosch
Nederland
www.Bostik.nl