

ARTICLE : PT 0016

PRODUIT : Spray cuivre PRO-Tech

Description

Spray au cuivre PRO-Tech est un pulvérisateur de haute qualité contenant un haut taux de cuivre pour prévenir l'usure et les blocages des vis de connexion exposées à de très hautes températures.

Applications

Composants de freinage
Composants de tuyaux d'échappement
Vis de connexion exposées à de très hautes températures
Bornes de batterie
Fil des bougies d'allumage

Références du produit

Haute stabilité thermique
Résistant aux dommages liés aux produits chimiques et aux intempéries
Excellente résistance à la corrosion
Excellente adhérence
Prévient l'usure et les blocages
Facilite les démontages ultérieurs
Embout à jet dirigeable

Propriétés Physiques et Chimiques

Contenu	:	400 ML
Base	:	Mélange de graisses, d'huiles minérales, de particules de cuivre, d'inhibiteurs de corrosion
Apparence	:	Pâte cuivrée
Propulseur	:	Propane-Butane
COV-- CH%	:	65%
COV-EU g/l	:	469 g/l
Densité relative (g/ml 20°C)	:	0,721
Pression de la vapeur à 20°C	:	3,5-4,1 bar
Débit de pulvérisation	:	2.3 g/sec
Résistant à la température	:	-40°C à +1,100°C

Instruction d'utilisation

Avant l'utilisation, lisez avec attention les instructions données sur l'emballage et suivez-les.

L'aérosol doit être à température ambiante. La température d'application idéale se situe entre 5 et 30°C. Agiter la bombe aérosol avant utilisation.

Appliquer le pulvérisateur au cuivre PRO-Tech. La propriété lubrifiante spécifique fait effet après évaporation du solvant (environ une minute).