



## 30000BG Hydraulic Oil HLP 46

Documentversie: 29 aug. 2020

### Omschrijving

Deze minerale hydraulische olie is voor een zeer uitgebreid toepassingsgebied. Het is geschikt voor een wijde range hydraulische apparatuur en industrieel materieel. De olie beschikt over een additievenpakket welke de corrosie, schuimvorming en slijtage tot een minimum beperken.

### Volgens de specificaties van

DIN 51524 Part 2 HLP

### Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
30020BG	20 L	1	30
30060BG	60 L	1	12
30205BG	205 L	1	2
30999BG	1000 L	1	-
P30000BG	1 L	1	-
P31000BG	1 L	1	-

### Standaardanalyses

TEST	WAARDE	
Density bij 15°C	0.87	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	46.6	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	7	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	107	
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint Typical	-33	°C
FZG A/8.3/90	12	level

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.