



No. d'article: 2042

Ruban isolant électro PVC qualité supérieure

- Ruban d'isolation électro PVC de qualité Premium
- Capacité disruptive : 7KV
- Ce ruban haute qualité possède les labels suivants : UL, CSA , VDE type 7 et est conforme aux directives RoHs
- Conçu spécialement pour le marché professionnel et industriel
- Convient aussi pour puisage, drainage et colmatage des conduits d'air et de ventilation
- Ce ruban particulièrement souple se laisse former par rapport au support, même à températures très basses
- Encollement sans acides (anti-corrosion)
- Utilisable en toutes conditions atmosphériques grâce à sa plage de température très large
- Résiste à l'humidité, au vieillissement, aux charges mécaniques, sodes caustiques, acides, huile, solvants et produits chimiques corrosifs
- Ignifuge

Spécifications techniques:

Système de collage:	Caoutchouc naturel (sans acides)
Pouvoir adhésif:	4.5N / 25mm acier inoxydable
Support:	PVC Soft
Plage de température:	-18°C / +105°C
Résistance à la traction jusqu'à la rupture en %:	>150%
Déchirable à la main:	Oui
Résidus de colle après nettoyage:	Oui
Densité:	-
Liner:	-

Numéro de commande	Largeur	Longueur	Epaisseur	Assortiment magasin.	Contenu boîte	Couleur
2042Z1910	19 mm	10 m	0,18 mm	<input type="checkbox"/>	400	Noir
2042Z1910W	19 mm	10 m	0,18 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	10	Noir

Spécifications d'usage:

Pour appliquer le ruban le support doit être propre, sec et non gras. Eviter de toucher le côté ouvert du ruban pour ne pas diminuer le pouvoir adhésif. Tous les systèmes de collage sur ruban sont sensibles à la pression (non liquide). Il est donc très important de bien presser sur toute la superficie pour obtenir la meilleure adhérence.

Conditions de garantie:

Les spécifications dans cette fiche produit sont des moyennes et n'offrent pas de garanties. Avant usage l'utilisateur doit toujours s'assurer que le ruban, la colle ou le mastic est bien approprié pour l'objectif visé. La durée de conservation des rubans, colles et mastics pendant le stockage est d'environ 12 mois, dans un endroit frais et sec à une température moyenne autour de 20°C (sauf indication contraire). Eviter tout contact direct avec la lumière UV ou autres sources de chaleur. Toujours bien presser le ruban et ne l'utiliser que sur une surface propre, sèche et non grasse.