

Technische data



Dubbelzijdige tape Polyester | TT 4965

Drager						
Type		Polyester folie				
	Dikte	12	μ (micron)			
Liner						
Type		70 gr/m², rood - MOPP				
Lijm						
Type		Acrylaat, solvent based				
Dikte						
Totaal (zonder liner)		205	μ (micron)			
Temperatuur						
Applicatie		5	°C	t/m	40	°C
Mechanische eigenschappen						
Peel kleefkracht	Staal	≥20	N/25mm			
Afschuifweerstand		>4320	Minuten bij 23°C			
		>120	Minuten bij 120°C			
		>20	Minuten bij 180°C			
Verschijningsvormen						
Afmeting & kleur	19mm x 50m	☐			Andere afmetingen op aanvraag.	
	50mm x 50m	☐				
Tolerantie		5% op alle waarden				
Aanvullende opmerking(en)						

Verwerking

Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.

Opslag

In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.

Disclaimer

De vermelde data is uitsluitend informatief. Voor speciale toepassingen adviseren wij u het materiaal zelf te testen of contact met ons op te nemen.