



Artikel Nr: 1065-Gold

UV Gold - Masking tape

- Zeer dunne maskingtape van hoge kwaliteit o.b.v. rijstpapier
- Unieke eigenschap: tot 6 maanden schoon verwijderbaar!
- Uitermate geschikt voor toepassingen in de jachtbouw, ook geschikt voor twee kleurenwerk
- Ontwikkeld voor het maken van zeer strakke lijnen
- Geschikt voor zowel lakken op waterbasis als voor lakken o.b.v. oplosmiddelen
- Ook voor buiten toepassingen: UV-, vocht- en verouderingsbestendig
- Optimale hechting op raamrubbers
- Goede hechting bij overlap op de eigen rug van de tape ter voorkoming van neerslag van spuitnevel

Technische specificaties:

Lijmsysteem:	Acryl op waterbasis
Kleefkracht:	3.7N / 25mm RVS
Drager:	Rijstpapier
Temperatuurbereik:	100°C (120°C max. 30 minuten)
Rek tot breuk in %:	10%
Met de hand scheurbaar:	Ja
Lijmresten na verwijderen:	Schoon verwijderbaar tot ca. 6 maanden, afhankelijk van weersomstandigheden.
Densiteit:	-
Liner:	-

Bestelnummer	Breedte	Lengte	Dikte	Winkelassort.	Doosinhoud	Kleur
1065GOLD1950	19 mm	50 m	0,08 mm	<input type="checkbox"/>	48	Geel
1065GOLD2550	25 mm	50 m	0,08 mm	<input type="checkbox"/>	36	Geel
1065GOLD3850	38 mm	50 m	0,08 mm	<input type="checkbox"/>	24	Geel
1065GOLD5050	50 mm	50 m	0,08 mm	<input type="checkbox"/>	24	Geel
1065GOLD2550W	25 mm	50 m	0,08 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	10	Geel

Gebruikspecificatie:

Bij het aanbrengen van de tape dient de ondergrond schoon, droog en vetvrij te zijn. Voorkom het aanraken van de open zijde van de tape omdat dit de kleefkracht nadelig kan beïnvloeden.

Alle lijmsystemen die op tapes worden gebruikt zijn drukgevoelig (niet vloeibaar). Daarom is het belangrijk de tape bij het aanbrengen stevig aan te drukken over het totale kleefoppervlak om zo voldoende verbinding op te bouwen.

Garantie bepaling:

De specificaties in dit productblad zijn gemiddelden en bieden geen garanties. De gebruiker dient vooraf altijd zelf vast te stellen of de tape, lijm of kit geschikt is voor het beoogde doel. De houdbaarheid van tape, lijm en kit tijdens opslag is ca. 12 maanden, bij opslag op een koele en droge plaats met een gemiddelde temperatuur rond de 20°C (tenzij anders aangegeven). Tape, lijm en kit mogen tijdens opslag niet in direct contact komen met Uv-licht of andere warmtebronnen. Tape altijd goed aandrukken en alleen toepassen op schone, droge en vetvrije ondergrond. Onze leveringsvoorwaarden vind u voortaan op onze website: www.berkleba.nl