

TECHNICAL DATASHEET

4tecx Multimarker 360°



Art.nr.	Kleur	Inhoud	Verpakking	Minimale besteleenheid	EAN-Code
4018009104	Fluor rose	500 ml	Spuitbus	12 stuks	8715883905565
4018009108	Fluor rood	500 ml	Spuitbus	12 stuks	8715883906968
4018009112	Fluor oranje	500 ml	Spuitbus	12 stuks	8715883942218
4018009116	Fluor geel	500 ml	Spuitbus	12 stuks	8715883908214
4018009120	Fluor blauw	500 ml	Spuitbus	12 stuks	8715883934237
4018009124	Fluor groen	500 ml	Spuitbus	12 stuks	8715883905497
4018009128	Zwart	500 ml	Spuitbus	12 stuks	8715883905503
4018009132	Wit	500 ml	Spuitbus	12 stuks	8715883937467

Omschrijving

4tecx Multimarker Fluor is een zeer goed zichtbare markeringsverf. Multifunctioneel in de bouw, toepasbaar om te markeren waar bijvoorbeeld gaten geboord moeten worden of waar leidingen moeten komen e.d. Door speciale spuitkop ook uitstekend geschikt om mee te 'schrijven'. Levensduur van ca. 8-12 maanden, hoog dekkend vermogen en weersbestendig. Geschikt voor toepassing op ondergronden zoals metaal, beton, steen, hout, metselwerk, Gibo etc.

Toepassingen
Metaal
Metselwerk
Beton
Hout
Schrijven
Stippen

Productkenmerken
Sneldrogend 360° ventiel (in alle richtingen te gebruiken)
Fluorescerend Ergonomische kap
Uitstekende hechting

Fysische en Chemische eigenschappen	
Inhoud	500 ML.
Basis	Acrylaathars
Kleur	Fluor rose, fluor rood, fluor oranje, fluor geel Fluor blauw, fluor groen, zwart en wit
VOS-Gehalte	Circa 87 m/m %
Vaste stof-gehalte	Circa 13 m/m %
Hittebestendig	Tot 110°C
Verbruik	1 tot 2m ² per 500 ml, afhankelijk van ondergrond en Toepassing
Droogtijd	Bij 23°C en rel. vochtigheid 65% Stofdroog na 5 tot 10 minuten Kleefvrij na 10 tot 20 minuten Uitgehard / overspuitbaar na 24 uur (Afhankelijk van omgevingstemperatuur, lucht- Vochtigheid en laagdikte)
Opslag / houdbaarheid	Minimaal 12 maanden in een goed gesloten originele Verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.
Algemeen	Niet verwerken beneden 10°C. Buiten niet bij dreigende Regen, vorst of in de volle zon aanbrengen. Spuitbus Nooit op warmtebron plaatsen

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Omgeving afdekken indien gewenst. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter. Ook tijdens het gebruik af en toe schudden. Door het speciale ventiel is de bus in alle spuitposities te gebruiken.

TECHNICAL DATASHEET



Art.nr.	Colour	Contents	Packaging	Minimum order Unit	EAN-Code
4018009104	Luminious pink	500 ml	Spray can	12 pieces	8715883905565
4018009108	Luminious red	500 ml	Spray can	12 pieces	8715883906968
4018009112	Luminious orange	500 ml	Spray can	12 pieces	8715883942218
4018009116	Luminous yellow	500 ml	Spray can	12 pieces	8715883908214
4018009120	Luminious blue	500 ml	Spray can	12 pieces	8715883934237
4018009124	Luminious green	500 ml	Spray can	12 pieces	8715883905497
4018009128	Black	500 ml	Spray can	12 pieces	8715883905503
4018009132	White	500 ml	Spray can	12 pieces	8715883937467

Description

Multimarker Fluorescent is a very good visible marking paint. Multifunctional for use in construction, to mark where holes must be drilled or where pipes have to be installed etc. Due to special nozzle it is also excellently suited to 'write' with. Lifespan of approx. 8-12 months, high covering ability and weather resistant. Suitable for application on substrates such as metal, concrete, stone, wood, masonry, gypsum blocks etc.

Applications
Metal
Concrete
Write
Masonry
Wood
Dots

Product references	
Fast drying	
Fluorescent	
Excellent adhesion	
360° valve (can be used in all directions)	
Ergonomic cap	

Physical and chemical properties	
Contents	500 ML.
Base	Acrylic resin
Colour	Luminous pink, red, orange, yellow, blue and green. Black and white
VOC content	Approximately 87 m/m %
Solids content	Approximately 13 m/m %
Heat resistant	Up to 110°C
Use	1 to 2m ² per layer, depending on substrate and application
Drying time	At 23°C and rel. humidity 65% Dust-dry after 5 to 10 minutes Touch-dry after 10 to 20 minutes Hardened / resprayable after 24 hours (Depending on ambient temperature, humidity and layer thickness)
Storage/ Shelf life	At least 12 months in tightly closed original packaging on dry, cool and frost-free place.
General	Do not use below 10°C. Do not apply outside if threatening Rain, frost or in full sunlight. Never place aerosol can on heat source

Instructions for use

Before use, carefully read the directions on the packaging and act accordingly.

The surface should be clean, dry and free of grease. Cover the surrounding area if preferred. The aerosol can should be at room temperature. Ideal processing temperature 15 to 25°C. Shake the aerosol can well for 2 minutes before use and spray a sample. Distance to the surface to be treated should be approximately 25 to 30 centimetres. Also occasionally shake during use. Due to the special valve, you can use the aerosol can in all spray positions.

TECHNICAL DATASHEET



Art.nr.	Couleur	Contenance	Emballage	Unité de commande minimum	EAN-Code
4018009104	Rose lumineux	500 ml	Pulvérisateur	12 pieces	8715883905565
4018009108	Rouge lumineux	500 ml	Pulvérisateur	12 pieces	8715883906968
4018009112	Orange lumineux	500 ml	Pulvérisateur	12 pieces	8715883942218
4018009116	Jaune lumineux	500 ml	Pulvérisateur	12 pieces	8715883908214
4018009120	Bleu lumineux	500 ml	Pulvérisateur	12 pieces	8715883934237
4018009124	Vert lumineux	500 ml	Pulvérisateur	12 pieces	8715883905497
4018009128	Noir	500 ml	Pulvérisateur	12 pieces	8715883905503
4018009132	Blanc	500 ml	Pulvérisateur	12 pieces	8715883937467

Description

Le Multimarker 360° est une peinture de marquage très visible. Multifonctionnel pour une utilisation dans le domaine de la construction, il permet d'indiquer les trous qui doivent être percés ou les canalisations qui doivent être installées, etc. Grâce à son embout spécial, il est parfaitement adapté à l'écriture. Durée de vie d'environ 8-12 mois, excellente couvrance, résistant aux intempéries. Adapté aux applications sur les supports tels que le métal, le béton, la pierre, le bois, la maçonnerie, les blocs de gypse, etc.

Applications
Métal
Béton
Écriture
Maçonnerie
Bois
Points

Références du produit

Séchage rapide
Fluorescent
Excellent adhérence
Valve 360° (peut être utilisé à l'envers)
Capuchon ergonomique

Propriétés Physiques et Chimiques

Contenu	500 Ml.
Base	Résine acrylique
Couleur	Rose lumineux, rouge lumineux, orange lumineux, jaune lumineux, bleu lumineux, vert lumineux, blanc et noir
Contenu COV	Approximativement 87 m/m %
Contenus solides	Approximativement 13 m/m %
Résistance à la chaleur	Jusqu'à 50°C
Utilisation	1 à 2 m ² par 500ml, en fonction du support et de la méthode d'application
Temps de séchage	à 23°C et à un taux d'humidité rel. de 65%
	Sèche hors poussière après 5 à 10 minutes
	Sèche au toucher après 10 à 20 minutes
	Recouvrable après 24 heures
	(En fonction de la température ambiante, de l'humidité et de l'épaisseur de la couche)
Stockage / Durée de conservation	Au moins 12 mois, dans l'emballage d'origine
	hermétiquement fermé, dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.
Général	Ne pas utiliser à des températures inférieures à 10°C. Ne pas appliquer en extérieur en cas de risque de pluie, de gel ou en plein soleil. Ne jamais exposer de bombe aérosol à une source de chaleur.

Instruction d'utilisation

Avant l'utilisation, lisez avec attention les directives données sur l'emballage et suivez-les.

La surface doit être propre, sèche et sans graisse. Recouvrir les zones alentours si nécessaire. L'aérosol doit être à température ambiante. La température d'application idéale se situe entre 15 et 25°C. Bien agiter la bombe aérosol pendant 2 minutes avant utilisation et pulvériser sur un échantillon. La bombe doit être à 25 à 30 centimètres de la surface à traiter. Penser à agiter la bombe de temps en temps pendant l'utilisation. Grâce à la valve spéciale, vous pouvez utiliser la bombe aérosol pour pulvériser dans toutes les positions.