



No. d'article: 4001

Ruban mousse adhésif acrylique haute performance double face

- Produit d'origine AFTC
- Ruban de montage de qualité supérieure pour une utilisation très large (colle pure sans support)
- Conçu e.a. pour l'assemblage des matières plastiques comme l'acrylate, le polycarbonate, le pet G, etc.
- Convient également pour assemblage inox ou aluminium
- Ce ruban de montage professionnel convient pour contraintes de cisaillement, de pelage et de traction lourdes
- Possède une importante force intérieure
- Bon support de rétraction et d'élasticité des assemblages, également entre matériaux différents
- Hautement résistant aux UV, à l'humidité et au vieillissement
- Résiste à la presque totalité des plastifiants
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Sur les supports irréguliers ou très lisses il est conseillé d'utiliser un primaire adhésif, précédé au besoin d'un ponçage

Spécifications techniques:

Système de collage:	Acrylic haute performance
Pouvoir adhésif:	>75N / 25mm acier oxydable max. adhésivité 72 heur
Support:	Sans objet
Plage de température:	-40°C / +120°C (Court 190°C)
Résistance à la traction jusqu'à la rupture en %:	800-900%
Déchirable à la main:	Non
Résidus de colle après nettoyage:	Oui
Densité:	880 kg/m ³
Liner:	LDPE Rouge

Numéro de commande	Largeur	Longueur	Epaisseur	Assortiment magasin.	Contenu boîte	Couleur
4001GRI19512	19 mm	5 m	1,2 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	64	Gris
4001GRI125064	12 mm	5 m	0,64 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	96	Gris
4001GRI125064W	12 mm	5 m	0,64 mm	<input checked="" type="checkbox"/>		Gris
4001GRI12512	12 mm	5 m	1,2 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	96	Gris
4001GRI12512W	12 mm	5 m	1,2 mm	<input checked="" type="checkbox"/>		Gris
4001GRI195064	19 mm	5 m	0,64 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	64	Gris
4001GRI195064W	19 mm	5 m	0,64 mm	<input checked="" type="checkbox"/>		Gris



No. d'article: 4001

Ruban mousse adhésif acrylique haute performance double face

4001GRI19512W	19 mm	5 m	1,2 mm	<input checked="" type="checkbox"/>		Gris
4001GRI193308	19 mm	33 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	1	Gris
4001GRI253308	25 mm	33 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	1	Gris
4001GRI3333308	333 mm	33 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	1	Gris
4001GRI193312	19 mm	33 m	1,2 mm	<input type="checkbox"/>	16	Gris

Spécifications d'usage:

Pour appliquer le ruban le support doit être propre, sec et non gras. Eviter de toucher le côté ouvert du ruban pour ne pas diminuer le pouvoir adhésif.

Tous les systèmes de collage sur ruban sont sensibles à la pression (non liquide). Il est donc très important de bien presser sur toute la superficie pour obtenir la meilleure adhérence.

Conditions de garantie:

Les spécifications dans cette fiche produit sont des moyennes et n'offrent pas de garanties. Avant usage l'utilisateur doit toujours s'assurer que le ruban, la colle ou le mastic est bien approprié pour l'objectif visé. La durée de conservation des rubans, colles et mastics pendant le stockage est d'environ 12 mois, dans un endroit frais et sec à une température moyenne autour de 20°C (sauf indication contraire). Eviter tout contact direct avec la lumière UV ou autres sources de chaleur. Toujours bien presser le ruban et ne l'utiliser que sur une surface propre, sèche et non grasse.