

TECHNICAL DATASHEET

4tecx Mixed Finisher Spray 500ml



Art.nr.	Kleur	Inhoud	Verpakking	Minimale besteleenheid	EAN-Code
4058302094	Transparant	500ml	Fles		8715883041317

Product Omschrijving

4tecx Mixed Finisher Spray is een kant-en-klaar, neutraal universeel hulpmiddel voor het nat afmetten van kitvoegen. 4tecx Mixed Finisher Spray is voor meer dan 99% biologisch afbreekbaar. Na gebruik van 4tecx Mixed Finisher Spray wordt geadviseerd om de omgeving ondergronden te reinigen of na te spoelen met water om eventuele spoorvorming te voorkomen. Resten van 4tecx Finisher Spray kunnen een negatieve invloed hebben op de uitvloeiing en het hechtvermogen van verf.

Voordelen
Perfect afwerkresultaat
Direct te gebruiken
Beperkt het verkleuren van kitvoegen

Applicaties

4tecx Mixed Finisher Spray is ontwikkeld voor het nat afmetten van kitvoegen. Altijd goed schudden voor gebruik. Na het aanbrengen van de kit worden de oppervlakken van de voegen en de aanliggende oppervlakken bevochtigd met 4tecx Mixed Finisher Spray. Daarna wordt de voeg afgewerkt met een spatel, plamuurmes of PVC-buis. Nadat de voeg is gladgestreken kan men deze afwerken met een met 4tecx Mixed Finisher Spray bevochtigde vinger. Bij gebruik op voegkitten die later worden overschilderd en op gevoelige ondergronden zoals natuursteen en glas wordt naspoelen met schoon water aanbevolen.

Gebruiksaanwijzing

Aanvullende informatie	
Applicatie temperatuur	+5°C. tot +40°C
Dichtheid	1,00 g/ml
Vorstbestendigheid gedurende transport	tot -15°C
pH waarde	pH = 7,1

Deze waarden zijn typische eigenschappen

Beperkingen

Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Schoonmaken

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Gezondheid & Veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via de 4tecx websites.

Waarborg & Garantie

4tecx garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.