



48000B Compressor Oil 100

Version du document: 1 déc. 2021



Description

Cette huile minérale sans cendre pour compresseur 100 a été spécialement développée pour utilisation dans les compresseurs à piston et certains compresseurs à pistons rotatifs. Cette huile convient pour les compresseurs fonctionnant à une température de pression jusqu'à 220 ° C. Cette huile convient aussi parfaitement pour le refroidissement ou la lubrification de compresseurs à vis et centrifuges (radiaux et axiaux).

Selon les spécifications de

DIN 51506 VDL
Pneurop DIN 51352

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
48001B	1 L	6	450
48005B	5 L	4	112
48020B	20 L	1	30
48060B	60 L	1	12
48205B	205 L	1	2
48999B	1000 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR	
Viscosity	ISO VG 100	
Density à 15 °Celsius	0.869	kg/l
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	96	mm ² /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	10.9	mm ² /s
Viscosity Index	97	
Flashpoint COC	277	°C
Pourpoint	-19	°C
Total Acid Number	0.08	mgKOH/g

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.