



No. d'article: 2071

Ruban Antidérapant

- Ruban anti-dérapant pour l'intérieur et l'extérieur
- Pour protéger e.a. marches d'escalier, échelles, sols lisses (ainsi que véhicules et bateaux)
- Excellente adhérence et très malléable
- Structure grain rugueuse et durable, résistant à l'usure
- Supporte les charges élevées de cisaillement (important quand on marche dessus)
- Résiste aux UV, à l'humidité et au vieillissement
- Non résistant aux solvants
- Disponible en d'autres tailles (en accord)

Spécifications techniques:

Système de collage:	Acryl solvant
Pouvoir adhésif:	14.7N / 25mm acier inoxydable
Support:	PVC (plastifié)
Plage de température:	-5°C / +50°C
Résistance à la traction jusqu'à la rupture en %:	25%
Déchirable à la main:	Oui
Résidus de colle après nettoyage:	Oui
Densité:	-
Liner:	Papier siliconé

Numéro de commande	Largeur	Longueur	Epaisseur	Assortiment magasin.	Contenu boîte	Couleur
2071Z2510	25 mm	10 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	24	Noir
2071Z2510W	25 mm	10 m	0,8 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	24	Noir
2071Z5010	50 mm	10 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	25	Noir
2071Z5010W	50 mm	10 m	0,8 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	25	Noir
2071GZ5010	50 mm	10 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	24	Jaune/Noir
2071BL5010	50 mm	10 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	24	Bleu
2071GRO5010	50 mm	10 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	24	Vert
2071LUM5010	50 mm	10 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	25	lumineux
2071R5010	50 mm	10 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	24	Rouge
2071W5010	50 mm	10 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	24	Blanc

Berkleba[®]

Bevestigt!



No. d'article: 2071

Ruban Antidérapant

Spécifications d'usage:

Pour appliquer le ruban le support doit être propre, sec et non gras. Eviter de toucher le côté ouvert du ruban pour ne pas diminuer le pouvoir adhésif.

Tous les systèmes de collage sur ruban sont sensibles à la pression (non liquide). Il est donc très important de bien presser sur toute la superficie pour obtenir la meilleure adhérence.

Conditions de garantie:

Les spécifications dans cette fiche produit sont des moyennes et n'offrent pas de garanties. Avant usage l'utilisateur doit toujours s'assurer que le ruban, la colle ou le mastic est bien approprié pour l'objectif visé. La durée de conservation des rubans, colles et mastics pendant le stockage est d'environ 12 mois, dans un endroit frais et sec à une température moyenne autour de 20°C (sauf indication contraire). Eviter tout contact direct avec la lumière UV ou autres sources de chaleur. Toujours bien presser le ruban et ne l'utiliser que sur une surface propre, sèche et non grasse.