



# BOSTIK ROLL 240

## BANDE ADHÉSIVE ARMÉE POUR POSE SUR ESCALIERS

### AVANTAGES

- Convient à la pose des marches intégrales
- Fixation immédiate et durable
- Ultra résistant
- Pose rapide, facile et propre
- Ouverture à la marche immédiate
- N'altère pas les revêtements PVC
- Haute résistance température (- 40°C à + 120°C)
- Compatible planchers chauffants et PRE
- Sans solvant, sans phtalate
- Très faibles émissions de COV: classe A+ / EC1 PLUS
- Conforme aux exigences LEED et BREEAM

### PRODUIT

Bostik Roll 240 est une bande adhésive armée destinée à la pose des revêtements de sols souples en escaliers.

### APPLICATION

Bande adhésive armée destinée à la pose de tous types de revêtements de sols souples en escaliers: PVC, caoutchouc, linoléum en lés, moquettes, aiguilleté, fibres naturelles. Convient pour les revêtements de marches intégrales PVC et caoutchouc. Plaques de protection murales (hôpitaux, établissements de santé). Dalles podotactiles et rails de guidage intérieurs.

### MISE EN OEUVRE

#### Précautions d'emploi

- Les supports doivent être résistants, plans, sains, secs, propres, dépoussiérés et non gras
- Conditions d'utilisation: température +10 à +30°C / taux d'humidité relative inférieur à 70%
- Protéger les rouleaux de la poussière et de l'humidité.

#### Supports admissibles

- Bétons surfacés à parement soigné
- Chapes base ciment (incorporées ou rapportées)
- Chapes anhydrites\*
- Ragréages de sol
- Panneaux de particules, contreplaqués ou OSB3\*
- Métal et supports non absorbants
- Convient sur sols chauffants et PRE
- Supports base plâtre\*: plaques de plâtres cartonnées, carreaux de plâtre, enduits muraux.

\* Sur support poreux, appliquer préalablement un primaire Bostik.



### Mise en oeuvre

Dérouler et afficher la bande adhésive au fur et à mesure de l'avancement sur le support. Maroufler avec soin sur le papier de protection afin d'éliminer les éventuelles bulles d'air et d'assurer l'adhésion en tous points. Oter le papier de protection et afficher le revêtement sur la bande adhésive puis maroufler.

**Escalier:** Procéder de préférence du haut vers le bas de l'escalier. Dérouler perpendiculairement aux marches. Positionner plusieurs bandes parallèles, sur toute la largeur des marches en évitant espaces ou chevauchements. Maroufler soigneusement toute la surface du revêtement, y compris le nez de marche.

### STABILITÉ AU STOCKAGE

18 mois dans son emballage d'origine non ouvert entre +10°C et +30°C, à l'abri de l'humidité.

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de données de sécurité (FDS) est disponible sur [bostikdsd.thewerco.com](http://bostikdsd.thewerco.com).

#### Couleur

Translucide

#### Conditionnement Code

1 rouleau de 25 m – 30607857  
épais. 240 mm

### Caractéristiques techniques

|                                |                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Type                           | pré-enduction à base de résines synthétiques sur grille armée |
| Temps de gommage               | pas de temps d'attente, pose immédiate                        |
| Temps ouvert                   | recouvrir au fur et à mesure de l'avancement                  |
| Ouverture au trafic piétonnier | immédiate                                                     |
| Consommation                   | 1 rouleau = 6 m <sup>2</sup>                                  |

#### Bostik Belux

Meulestedekaai 86  
9000 Gent  
België  
[www.Bostik.be](http://www.Bostik.be)

### BOSTIK HOTLINE

#### Smart help

NL + 31 (0) 73-6 244 244  
BE + 32 (0) 9 255 17 17

#### Bostik BV

De Voerman 8  
5215MH 's-Hertogenbosch  
Nederland  
[www.Bostik.nl](http://www.Bostik.nl)

