

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum : 22-09-2025
TSFK : 25/1516434
Rev : A
Blad : 1/2



Productnaam: Kelfort® Houtglijmiddel 400 ml

Opgesteld door: S.K.

Bekrachtigd door: G.L.

Het product:

De Kelfort® Houtglijmiddel 400 ml is een hoogwaardig universeel, siliconenvrij glij- en smeermiddel met vele toepassingsmogelijkheden. Het smeert en vermindert wrijving. De Kelfort® Houtglijmiddel 400 ml kleeft of vlekt niet en voorkomt zo het aancoeken van vuil, stof of hars. Oppervlakten zoals hout zijn uitstekend te verlijmen, schilderen of beitsen na gebruik van dit product.

De toepassing:

- Als glijmiddel op houtbewerking machines.
- Als smeermiddel voor spindels, tandwielen en geleidestangen.
- Op schuurbanden en schuurschijven ter voorkoming van het dichtslibben van de band of schijf waardoor de levensduur van het schuurmiddel verlengd wordt.
- Als glij- en smeermiddel voor scharnieren, sloten, schuifdeuren, ramen etc.

Eigenschappen:

- Duurzaam
- Gericht spuitbeeld
- Siliconenvrij
- Multifunctioneel
- Glijdt, smeert, beschermt
- Vlekt niet
- Tast ondergrond niet aan
- Verlengt levensduur schuurmateriaal en beitels

Verwerking:

Het oppervlak moet schoon, droog en stofvrij zijn. Breng de spuitbus op kamertemperatuur (15–25 °C) en schud de Kelfort® Houtglijmiddel 400 ml goed voor gebruik. Houd bij het spuiten een afstand van circa 25 cm tot het te behandelen oppervlak.

Indien er te veel product is aangebracht, veeg het overtollige product met een schone doek af. Dankzij de siliconenvrije samenstelling kan de Kelfort® Houtglijmiddel 400 ml zonder risico worden toegepast op oppervlakken die daarna gelakt, gelijmd of bedrukt worden. De materialen waarop het is aangebracht, worden door het product niet aangetast.

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum : 22-09-2025
TSFK : 25/1516434
Rev : A
Blad : 2/2



Productnaam: Kelfort® Houtglijmiddel 400 ml

Technische gegevens:

<u>Geur:</u>	Specifiek
<u>Soortgelijk gewicht (g/ml 20°C):</u>	0,80 g/ml
<u>Basis:</u>	Minerale oliën
<u>Uiterlijk:</u>	Heldere, kleurloze olie
<u>Oplosbaarheid:</u>	Niet oplosbaar in water
<u>Drijfgas:</u>	Propan-Butaan
<u>VOC-CH %:</u>	75 %
<u>VOC-EU g/l:</u>	749 g/l
<u>Dampdruk bij 20 ° C:</u>	3,7 – 4,3 bar
<u>Spuut opbrengst:</u>	1,5 g/sec
<u>Opslag:</u>	Koel en droog bewaren, beschermen tegen zonlicht. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50° C.

Leveringsvorm:

<u>Artikelnummer</u>	<u>Inhoud</u>	<u>EAN code</u>	<u>Kleur</u>	<u>Inhoud verpakking</u>
1516434	400 ml	8714678243776	transparant	Stuks
1516434	400 ml	8714678243783	transparant	Doos (12 st)
1516434	400 ml	8714678243790	transparant	Pallet (1008 st)

<u>Verpakking:</u>	Spuutbus van 400 ml
<u>Gegevens op etiket:</u>	Het Kelfort logo, het artikelnummer, de EAN-code, de omschrijving en het type
<u>Inhoud doos:</u>	12 stuks
<u>Afmeting spuitbus:</u>	(l x b x h): 6,6 x 6,6 x 20 cm
<u>Afmetingen doos:</u>	(l x b x h): 27 x 20,5 x 21 cm
<u>Afmetingen pallet:</u>	(l x b x h): 120 x 80 x 120 cm
<u>Productiegegevens:</u>	Op de spuitbus staat een 7-cijferige productiecode: de eerste 2 cijfers vóór de / geven het chargennummer aan, na de / geven het 1 ^e cijfer en het 5 ^e cijfer het productiejaar aan en de middelste 3 cijfers geven de productie dag in het jaar aan. Bijv. 07/10654: 07 = chargennummer 7 065 = de 65e dag van het jaar (in dit geval 6 maart) 1...4 = het jaartal (in dit geval 2014).
<u>Houdbaarheid:</u>	De houtglijmiddel is onbeperkt houdbaar, mits opgeslagen volgens de aanwijzingen.