



01000 Motor Oil 15W-40 Multi Grade

Version du document: 30 aug. 2020



Description

Cette huile moteur minérale a été spécialement développée pour les moteurs à essence et diesel légèrement chargés de voitures. Cette huile moteur ne convient pas pour les moteurs turbo.

Selon les spécifications de

API CD / SF
CCMC D1
CCMC G2
Ford M2C9011-A
GM 6085M
MIL-L-46152B

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
01001	1 L	6	450
01004	4 L	4	112
01005	5 L	4	112
01020	20 L	1	30
01060	60 L	1	12
01205	205 L	1	2
01999	1000 L	1	-
P01000	1 L	1	-

TEST	VALEUR	
Viscosity	15W-40	
Density à 15 °Celsius	0.882	kg/l
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	103	mm ² /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	13.9	mm ² /s
Viscosity Index	136	
Dynamic Viscosity à -20 °Celsius	6400	mPa.s
Flashpoint COC	216	°C
Pourpoint	-33	°C
Total Base Number	5.3	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.2	mass%

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.