



## 16000 ATF Automatic Transmission Fluid Dexron III F/G

Version du document: 22 janv. 2023



### Description

Cette huile de transmission automatique synthétique premium ATF Dexron III F/G a été spécialement développée pour les transmissions automatiques, directions assistées, convertisseurs de couples et autres applications pour lesquelles les constructeurs prescrivent une huile de type ATF Dexron III F/G.

### Selon les spécifications de

Allison C4  
Fiat 9.55550-AG2  
Ford ESP-M2C138-CJ / ESP-M2C166-H / M2C186-A / Mercon  
GM Dexron III F / Dexron III G  
MAN 339 Type V1 / 339 Type Z1  
MB 236.9  
Nissan ECVT  
Voith H55.6335xx  
Volvo STD 1273.41 (97341)  
ZF TE-ML 03D / 04D / 09 / 11B / 14A / 17C

### Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
16001	1 L	6	450
16004	4 L	4	112
16020	20 L	1	30
16060	60 L	1	12
16205	205 L	1	2
16999	1000 L	1	-

## Analyses standard

TEST	VALEUR	
Density à 15 °Celsius	0.850	kg/l
Colour	red	
Viscosity	10W	
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	34.3	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	7.7	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	205	
Flashpoint COC	196	°C
Pourpoint	-45	°C
Brookfield Viscosity à -40 °Celsius	18400	mPa.s

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.