

Technische steekkaart

SOG DG 130

Snel verdampende, niet met water mengbare precisie reiniger

SOG DG 130 verdampt volledig zonder een vet residu na te laten. SOG DG 130 bezit goede oplosende eigenschappen ten opzichte van oliën, vetten, lichte en zware fuels,...

Typische eigenschappen

SOG DG 130 biedt volgende voordelen:

- Niet corrosief en vlekt niet
- Vrij van toxische componenten (vb aromaten), gechloreerde en gerecycleerde solventen of componenten die de ozonlaag aantasten
- Neutraal ten opzichte van aluminium en de meeste elastomeren en verven
- Is vrijwel kleur- en geurloos, verdampt volledig zonder residu na te laten

Technische gegevens en toepassingsgebied

SOG DG 130 is een zeer snel verdampend solvent die snel oliën (vb mineraal, PAO, esters) en vetten oplost. Deze ontvetter droogt zeer snel op en laat geen vette sporen na. SOG DG 130 wordt dikwijls gebruikt voor het reinigen van oppervlakken voor schilderen of verlijmen ter vervanging van trichloorethaan en andere gechloreerde solventen. Het is aangeraden dit product te gebruiken in goed geventileerde ruimten en bij een eerste toepassing een compatibiliteitstest uit te voeren op het te ontvetten materiaal.

Toepassing

SOG DG 130 vernevelen op het te ontvetten stuk of oppervlak en schoonvegen. Voor moeilijk toegankelijke plaatsen het verlengstuk gebruiken.

	Waarden	Eenheden
Samenstelling	Petroleumsolvent, paraffinisch	
Kleur	Kleurloos	
Volumemassa (25°C) (ASTM D 4052)	ca. 670	kg/m ³
Zelfontbrandingstemperatuur	401	°C
Vlampunt – PMCC (ASTM D93)	- 33	°C
Verdampingssnelheid - nBuAc = 1	9	
Kinematische viscositeit bij 20°C (ASTM D445)	< 1	mm ² /s
Kauri-Butanol waarde (ASTM D1133)	ca. 28	
Elektrische conductiviteit bij 20°C (ASTM D4308)	< 1	pS/m
Gehalte aan aromaten	≤ 0,03	% (m/m)
Gehalte aan benzeen	≤ 3	ppm
Zwavelgehalte	≤ 1	ppm

Veiligheid

Gegevens in verband met veiligheid, hygiëne en transport zijn terug te vinden in onze veiligheidssteekkaarten. Deze zijn op eenvoudige aanvraag beschikbaar. Enkel voor professioneel gebruik.

Éénmalige Verpakkingen

SOG DG 130 is beschikbaar in: Spuitbussen 650ml (per karton van 12 spuitbussen)

De gegeven informatie is gebaseerd op onze huidige kennis van zaken en is in eer en geweten verstrekt. Deze informatie garandeert geen bijzondere eigenschappen van het product of de geschiktheid voor individuele toepassingen.