

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 02-10-2019
TSFK 13/1526141 t/m 1526146
Rev : B
Blad : 1/2



Productnaam: Kelfort® waterslang Kel-Plus

Opgesteld door: EG	Bekrachtigd door: WB
--------------------	----------------------

Het product: Kelfort® waterslang Kel-Plus is een sterke, 5-laags, no-torsion (NTS) waterslang, dus knikt niet. De slang is slijtvast en heeft een zeer lange levensduur.

De toepassing: Deze slang is geschikt voor transport van zowel water als voedingsstoffen.

Eigenschappen:

- Geschikt voor water en voedingstoffen.
- Robuust.
- Flexibel, no-torsion (NTS).
- Slijtvast, lange levensduur.
- Vervaardigd uit niet-giftige grondstoffen.
- Algenwerend.
- UV-bestendig.
- Bestand tegen temperaturen van -20 °C tot +60 °C.
- Weekmakervrij.
- **Voldoet aan de Europese richtlijnen voor de voedingsmiddelenindustrie, t.w. 2002/72/EC, 2007/19/EC en modificaties.**

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 02-10-2019
TSFK 13/1526141 t/m 1526146
Rev : B
Blad : 2/2



Productnaam: Kelfort® waterslang Kel-Plus

Leveringsvorm:

<u>Kleur:</u>	Rood met zwarte streep.
<u>Verpakking:</u>	Rol.
<u>Aantal dozen op pallet:</u>	12 dozen.
<u>EAN-codes:</u>	1526141 => 25 m, 1/2", 30 bar => 8714678039669 (rol) 1526141 8714678083990 (doos à 5 rol) 1526142 => 50 m, 1/2", 30 bar => 8714678039676 (rol) 1526142 8714678084003 (doos à 3 rol) 1526143 => 25 m, 3/4", 24 bar => 8714678039683 (rol) 1526143 8714678084010 (doos à 2 rol) 1526144 => 50 m, 3/4", 24 bar => 8714678039690 (rol) 1526144 8714678084027 (pallet à 16 rol) 1526145 => 25 m, 1", 22 bar => 8714678039706 (rol) 1526145 8714678084034 (pallet à 24 rol) 1526146 => 50 m, 1", 22 bar => 8714678039720 (rol) 1526146

Technische gegevens:

<u>Materiaal:</u>	Pvc, 5-laags.
<u>Drukbestendigheid:</u>	22 tot 30 bar, afhankelijk van het type waterslang.
<u>Temperatuur- bestendigheid:</u>	-20 °C tot +60 °C.