

Batuband

RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ AUTOADHÉSIF

AVANTAGES

- Application facile, même à basse température
- Force d'adhérence élevée
- Haut pouvoir de déformation, flexibilité permanente

PRODUIT

Bostik BatuBand est une bande adhésive d'étanchéité autocollante d'une épaisseur de 1.2 mm recouverte d'un papier aluminium. La surface du papier aluminium a reçu un traitement spécial. Elle résiste aux rayons UV et a une bonne durabilité mécanique. La masse contient des élastomères bitumineux et des caoutchoucs collants de haute qualité, protégé par du papier siliconé.

APPLICATION

- Étanchéité de faîtières, lucarnes, lanterneaux, sheds
- Protection des bords de toits
- Réparation de gouttières et descentes de gouttières
- Réparation des verrières, vérandas, coupoles

CARACTÉRISTIQUES

- Bonne résistance à la pluie, aux rayons UV, à la température extérieure et à la pollution de l'air ambiant.
- Grande facilité de mise en oeuvre, même à basse température
- Forte adhérence. Haut pouvoir de déformation (stabilité dimensionnelle permanente).
- Excellente adhérence sur supports bitumineux
- Bonne adhérence sur supports métalliques (plomb, aluminium, cuivre, acier) ainsi que sur verre et matériaux synthétiques

MISE EN OEUVRE

Support: Le support doit être propre, dépoussiéré et dégraissé. Éliminer toutes parties friables ou non adhérentes, tels que rouille, écailles de peinture, etc et ce à l'aide d'une brosse métallique. Les supports présentant des défauts de planéité seront ragrésés avec Bostik ElastoRoof. Sur supports poreux, utiliser le primaire Bostik BatuBand Primer. Respecter le temps de séchage mentionné sur l'emballage.

Température de mise en oeuvre: De +5°C à +40°C. Par basse température chauffer le rouleau BatuBand au chalumeau. Respecter les mesures de sécurité.

Application: Décoller le papier siliconé sur une dizaine de centimètres, poser la bande sur le support à recouvrir en



pressant légèrement à la main pour lui faire épouser la forme du support. Dérouler ensuite en enlevant le papier siliconé tout en continuant de profiler à la main la bande sur son support. Chasser les poches d'air et finir en marouflant fortement la bande au rouleau à maroufler. Couper aux ciseaux ou au couteau à la longueur désirée.

REMARQUES

1. En cas de pontage d'un joint avec BatuBand, prévoir un fond de joint en mousse et le laisser légèrement dépasser. Après application, la bande formera ainsi une bosse à l'emplacement du joint, permettant son libre mouvement sans tension.
2. Ne pas appliquer par temps de gel ou de pluie.
3. Ne pas utiliser en combinaison avec du PVC contenant des plastifiants

STABILITÉ AU STOCKAGE

dans un local sec à une température entre +5°C et +30°C, en emballage d'origine fermé, protégé contre les rayons UV directs. Stocker les rouleaux toujours verticalement. Bien que les propriétés des rouleaux restent inchangées pour une longue période, il est conseillé de les appliquer endéans les 12 mois après la date production.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de sécurité est disponible sur bostikds.thewerco.com

Code	Conditionnement (rouleau 10m)	Emballées par
30607995	5 cm gris	6
30607996	7,5 cm gris	4
30607997	10 cm gris	3
30607998	15 cm gris	2
30608383	22,5 cm gris	1
30607999	30 cm gris	1
30608001	5 cm aluminium	6
30608002	7,5 cm aluminium	4
30608003	10 cm aluminium	3
30608004	15 cm aluminium	2
30608384	22,5 cm aluminium	1
30608005	30 cm aluminium	1

Caractéristiques techniques	
Base	bitumeux modifié avec caoutchouc synthétique
Résistance UV	bonne
Résistance aux températures	-30°C à +80°C
Résistance à la corrosion	bonne
Poids	± 1,85 kg/m ²
Epaisseur totale	1,2 mm
Epaisseur de la masse collante	0,9 mm
Epaisseur du papier siliconé	0,3 mm
Point de ramollissement	> 95°C (DIN 52011)
Flexibilité au froid	< -40°C (DIN 52123)
Adhérence sur acier	38 N/mm ² (ISO 4624)
Longueur du rouleau	10 m
Couleur	gris ou aluminium

Bostik BV
De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+ 31 (0) 73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17

Bostik Belux SA - NV
Meulestedekaai 86 B-9000
Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be

