

AGUAPLAST®

Enduit poids plume pour le rebouchage, le parachèvement, le lissage et la rénovation de tous types de supports.

Application

- Intérieur et extérieur
- Pour un achèvement fin, lisse et moins absorbant que les produits à base de ciment
- Égaliser les parois et façades inégales
- Comme support à tout type de peinture ou de revêtement mural
- Rénovation de façades peintes ou carrelées
- En espaces humides, directement sur carreaux émaillés
- Sur béton, mortier de béton, béton cellulaire, blocs de béton, plaques de fibrociment, plaques de ciment et brique
- Également sur plâtre de parement, béton fermé, céramique de polystyrène et verre

Propriétés

- Couche jusqu'à 5 mm – retrait minime
- Excellente adhérence sur supports non absorbants
- Résiste à l'eau et à l'humidité, perméable à la vapeur d'eau et retient l'eau de pluie
- Application légère et facile
- Ne s'affaisse pas
- Sèche rapidement
- Facile à poncer
- Résistance aux moisissures
- Convient à toutes les peintures
- Granulométrie fine pour une finition parfaite et lisse

Descriptif

<i>Liant à base de :</i>	Polymères acryliques et charge légère
<i>Densité :</i>	1,20 g/cm ³
<i>Consistance :</i>	Pâte prête à l'emploi
<i>Teinte :</i>	Gris clair, peut être teinté dans une tonalité du Nuancier Universel Vista
<i>Dilution :</i>	Eau



<i>Conditionnement :</i>	Seau plastique d'15 litre
<i>Stockage :</i>	12 mois, bien stocké, dans son emballage d'origine, à l'abri du gel, des rayons solaires et des températures extrêmes (chaleur)
<i>Rendement :</i>	Env. 1,2 kg x m ² x mm d'épaisseur
<i>Épaisseur de grain :</i>	<200 microns (fin)
<i>pH :</i>	Neutre
<i>Durée de mise en œuvre :</i>	Illimitée
<i>Épaisseur de couche :</i>	5 mm
<i>Classification :</i>	EN 16566: G3S2V2W2A0C0RA

Application

Appliquer le produit à la spatule ou au couteau inox, avec pulvérisateur ou Airless.

Température

Mise en œuvre entre 10 °C-35 °C à <70 % HR.

Séchage (+23 °C / 65 % humidité relative)

Temps de séchage : 12 heures par mm

Repeignable : Après séchage complet

Toutes les informations susmentionnées dépendent de l'épaisseur de couche et des facteurs environnementaux tels que température et humidité relative.

Support

Le support doit être porteur, sec et exempt de poussières, graisses, cires, mousses, moisissures et agents de démoulage. Décaper les couches de peintures détachées ou mal adhérentes.

Fixer les supports instables et perméables au moyen de Südwest Tiefengrund.

Les gros trous doivent être bouchés avec Aguaplast Super Repair.

Comblir les fissures non statiques au moyen d'Aguaplast Flex Fill.

Indication particulière

Ne pas appliquer sur substrats mouillés ou humides.

Prétraiter les parties métalliques au primaire antirouille.

Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité

Identifiants

Voir fiche de sécurité

Unité de conditionnement

Code art.	Emballage	Unité	Palette
70079-001	10 ltr	Seau 1 x 10 ltr	44 x 10 ltr

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.
23-2-2023.

Une marque exclusive de **VISTAPAIN**T