



Automask 3 en 1

- Un système de masquage 3 en 1 unique, constitué de 3 parties :
 1. Un film HDPE film dépliable (16 cm dépliable jusqu'à 270cm)
 2. Une couche de papier de masquage à enduit PE blanc
 3. Ruban de masquage professionnel pour dégâts de voiture
- Ce système qui fait gagner du temps peut être utilisé pour couvrir sur mesure voitures (entières), bateaux ou avions
- Convient également comme couverture locale pour les réparations par endroit ou "spot-repair"
- Par sa grande charge statique le film épouse facilement les formes et rondeurs de l'assise
- Le revêtement spécialement conçu du papier de masquage et film HDPE fait que le brouillard de pulvérisation retombant est absorbé et fixé
- Après le processus de séchage en cabine ou au moyen de lampes infrarouges, le ruban s'enlève proprement, à condition de le faire dans les 2 jours
- Résiste à l'humidité et aux dissolvants
- Encollement sans acides (anti-corrosion)
- Peut s'appliquer sur peintures à base d'eau et peintures contenant des dissolvants
- Pouvoir adhésif initial important
- Le ruban est suffisamment élastique pour pouvoir suivre e.a. les rondeurs des caoutchoucs des vitres
- Adhère aussi aux surfaces irrégulières ou rugueuses
- Couleurs : Ruban : Jaune
 Film HDPE : Transparent
 Papier masquage à enduit PE : Blanc

Spécifications techniques:

Système de collage:	Caoutchouc naturel
Pouvoir adhésif:	6.5N / 25mm acier inoxydable
Support:	Papier crépon imprégné latex
Plage de température:	60°C (110°C max. 30 minutes.)
Résistance à la traction jusqu'à la rupture en %:	9%
Déchirable à la main:	Le ruban oui, le film non. Un distributeur est disponible pour couper la bon
Résidus de colle après nettoyage:	Après le processus de séchage en cabine ou au moyen de lampes infrarouge
Densité:	-
Liner:	-

Numéro de commande	Largeur	Longueur	Epaisseur	Assortiment magasin.	Contenu boîte	Couleur
1068270017	2700 mm	17 m	0,12 mm	<input type="checkbox"/>	20	Transparent

Berkleba[®]

Bevestigt!

No. d'article: 1068



Automask 3 en 1

Spécifications d'usage:

Pour appliquer le ruban le support doit être propre, sec et non gras. Eviter de toucher le côté ouvert du ruban pour ne pas diminuer le pouvoir adhésif.

Tous les systèmes de collage sur ruban sont sensibles à la pression (non liquide). Il est donc très important de bien presser sur toute la superficie pour obtenir la meilleure adhérence.

Conditions de garantie:

Les spécifications dans cette fiche produit sont des moyennes et n'offrent pas de garanties. Avant usage l'utilisateur doit toujours s'assurer que le ruban, la colle ou le mastic est bien approprié pour l'objectif visé. La durée de conservation des rubans, colles et mastics pendant le stockage est d'environ 12 mois, dans un endroit frais et sec à une température moyenne autour de 20°C (sauf indication contraire). Eviter tout contact direct avec la lumière UV ou autres sources de chaleur. Toujours bien presser le ruban et ne l'utiliser que sur une surface propre, sèche et non grasse.