



## 05000F Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic Longlife II

Version du document: 30 aug. 2020



### Description

Cette huile moteur synthétique Long Life II unique est spécialement développée pour les moteurs VAG avec la première génération de pompes à injection. Cette huile moteur satisfait aux exigences de VW 503.00 / 506.00 / 506.01.

### Selon les spécifications de

ACEA A5/B5  
VW 503.00 / 506.00 / 506.01

### Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
05001F	1 L	6	450
05005F	5 L	4	112
05020F	20 L	1	30
05060F	60 L	1	12
05205F	205 L	1	2
05999F	1000 L	1	-
P05000F	1 L	1	-

TEST	VALEUR	
Viscosity	0W-30	
Density à 15 °Celsius	0.857	kg/l
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	55.3	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	10.1	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	174	
Dynamic Viscosity à -30 °Celsius	3100	mPa.s
Flashpoint COC	226	°C
Pourpoint	-50	°C
Total Base Number	10.2	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.28	mass%

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.