




16000ZF6S ATF Automatic Transmission Fluid ZF6/8/9 Special

Version du document: 19 mars 2023



Description

Cette huile de transmission automatique synthétique premium ATF ZF6 Special a été spécialement développée pour utilisation dans les transmissions automatiques à 6/8/9 vitesses sélectionnées.

Selon les spécifications de

BMW 83 22 2 152 426
Chrysler 68157995A
Fiat 9.55550-AV5
Jaguar 02JDE26444
Land Rover LR023288
Rolls-Royce 83 22 2 152 426
VW G 060 162

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
16001ZF6S	1 L	6	450
16004ZF6S	4 L	4	112
16020ZF6S	20 L	1	30
16060ZF6S	60 L	1	12
16205ZF6S	205 L	1	2
16999ZF6S	1000 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 15 °Celsius	0.848	kg/l	ASTM D4052
Colour	green		Visual
Viscosity	10W		
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	28.1	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	5.94	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	164		ASTM D2270
Dynamic Viscosity à -40 °Celsius	9500	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	210	°C	ASTM D92
Pourpoint	-48	°C	ASTM D97

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.