

ARTICLE : PT 0003

PRODUIT : Huile dégrippante PRO-Tech

Description

Outil de haute qualité efficace pour desceller les pièces collées ou rouillées. L'huile dégrippante offre une bonne pénétration et contient du graphite et du MoS₂. L'huile dégrippante est anti-humidité et résistante à la corrosion. L'huile dégrippante PRO-Tech offre un embout à jet dirigeable et peut être utilisée sous tous les angles.

Applications

Charnières/verrous
Raccords vissés
Pignons
Verrous
Matériels de fixation
(vis, boulons et écrous)

Outils
Rails de guidage
Chaînes
Outils de jardinerie
Moulinets
Charnières

Références du produit

Bonne capacité de pénétration
Anti-humidité
Embout à jet dirigeable

Contient du graphite et du MoS₂
Résistant à la corrosion
valve 360°

Propriétés Physiques et Chimiques

Contenu	:	400 ML
Base	:	Hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, huiles minérales à faible viscosité, additifs anti-corrosion et graphite et MoS ₂
Apparence	:	Liquide noir
Propulseur	:	Propane-Butane
COV-- CH%	:	90%
COV-EU g/l	:	652 g/l
Densité relative (g/ml 20°C)	:	0,728
Pression de la vapeur à 20°C	:	2,0-2,6 bar
Débit de pulvérisation	:	1.5 g/sec

Instruction d'utilisation

Avant l'utilisation, lisez avec attention les instructions données sur l'emballage et suivez-les.

L'aérosol doit être à température ambiante.

La température d'utilisation idéale est entre 5 et 30°C.

Agiter la bombe aérosol avant utilisation.

Appliquer l'huile dégrippante et laisser agir pendant un moment.