

1 Omschrijving

Perfect Protection Damp – Open heeft een vloeistofdichte toplaag en een zelfklevende onderzijde, welke geschikt is voor alle harde en gladde vloeren zoals: laminaat, PVC, tegels, kunststof vloeren en trappen. Ideaal geschikt voor schilderen, stukadoeren, verhuizen en (ver)bouwen. Het ademende vlies laat 70 gram per m² per 24 uur door.

2 Toepassingsgebieden

Speciaal ontwikkeld voor pas gelegde en behandelde vloeren, voor keramische tegels en houten vloeren, geschikt voor vloeren en trappen.

3 Eigenschappen

- Damp – Open (70g / m² / 24u)
- Vloeistofdicht
- Anti-slip
- Zelfklevend
- Schokabsorberend
- Stootvast
- Scheurbestendig

4 Verwerking

- Banen leggen met een overlapping van ca. 10 cm en goed aandrukken
- Vooraf geschiktheid van het product testen
- Vloerverwarming uitschakelen voor gebruik

5 Waarborg & garantie

- Copagro garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties.
- De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is Copagro aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.
- De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

6 Technische eigenschappen

Samenstelling		
Bovenzijde	Meerlagig membraan	
Drager	Polyester	
Lijm	Dispersie acrylaten	
Kleur	Wit / Blauw	
Vliesdikte	160 g/m ²	
Foliesterkte	25 µm	

