

**ARTICLE : PP 0700**

**PRODUIT : Décapant Graffiti PRO-Tech**

## Description

*Le décapant pour Graffiti est un produit similaire à du gel de qualité premium et facile à manipuler ; il est destiné à une utilisation universelle sur des surfaces délimitées. Enlève la peinture aérosol, les marqueurs, la peinture latex ; le rouge à lèvres, etc. sur les portes, les panneaux de signalisation, les volets roulants, les postes transformateurs, dans le métro, le train, etc. Élimine efficacement et sans danger les graffiti des matériels peints, vernis ou enduits, Trespa, Plexiglas, des feuilles de polycarbonate, etc. sans les endommager. Toujours faire, dans un premier temps, un test sur une petite zone !*

## Applications

Décapant pour les graffiti faits aux marqueurs, au latex, à la peinture  
Panneaux de signalisation  
Adapté à une utilisation sur des surfaces délimitées et lisses  
Parfaitement adapté à l'utilisation dans des espaces petits/délimités  
Portes, Trespa, etc.

## Références du produit

Utilisation facile et économique  
Très efficace  
Structure en gel

## Propriétés Physiques et Chimiques

|                                  |   |                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contenu                          | : | 500 ML                                                                                                                                                                                                |
| Base                             | : | Alcool benzylique                                                                                                                                                                                     |
| Apparence                        | : | Liquide claire incolore                                                                                                                                                                               |
| Propulseur                       | : | DME                                                                                                                                                                                                   |
| COV-- CH%                        | : | 50%                                                                                                                                                                                                   |
| COV-EU g/l                       | : | 549 g/l                                                                                                                                                                                               |
| Densité relative (g/ml 20°C)     | : | 0,845                                                                                                                                                                                                 |
| Pression de la vapeur à 20°C     | : | 3,7-4,3 bar                                                                                                                                                                                           |
| Débit de pulvérisation           | : | 1.6 g/sec                                                                                                                                                                                             |
| Stockage / Durée de conservation | : | Au moins 12 mois, dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.                                                                                     |
| Général                          | : | Ne pas utiliser à des températures inférieures à 10°C. Ne pas utiliser en extérieur en cas de risque de pluie, de gel ou en plein soleil. Ne jamais exposer de bombe aérosol à une source de chaleur. |

## Instruction d'utilisation

**Avant l'utilisation, lisez attentivement les instructions données sur l'emballage et suivez-les.**

Pulvériser le décapant pour graffiti PRO-Tech sur la surface à traiter. Laisser agir pendant au moins 5 minutes. Une fois que le graffiti s'est dissout, l'enlever et le rincer avec de l'eau claire et du savon pour éviter les tâches. Lorsque le décapant pour graffiti entre en contact avec l'eau et le savon, son action nettoyante est immédiatement stoppée. Toujours faire, dans un premier temps, un test sur une petite zone !