

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 16-12-2022
TSFK 21/1516603-1516606
Rev : A
Blad : 2/2



Productnaam: Kelfort® Afplaktape crepe

Opgesteld door: DB	Bekrachtigd door: GJL
--------------------	-----------------------

Het product: Kelfort® Afplaktape crêpe is een enkelzijdig, gemaakt van crêpepapier.

Producteigenschappen: Uitstekende afplaktape, zeer goed bestand tegen matige en hoge temperaturen. Kan ook gebruikt worden bij verf op waterbasis.

De toepassing: Professioneel schilderen van muren, kozijnen en deuren onder matige en hoge temperaturen. Geschikt voor alle ondergronden, maar voor gebruik; test op een klein oppervlak op het beoogde gebruik. Kelfort is niet aansprakelijk voor ongeschiktheid van het product.

Aanbrengtips: Temperatuur: tussen +15°C en +30°C. Het oppervlak moet stof en vet vrij zijn. Druk-gevoelige tapes moeten aangebracht worden onder maximale druk, om een optimaal drukniveau te bekomen. De aangegeven kleefkracht zal bereikt worden 24u na het aanbrengen bij +23°C.

Technische gegevens:

Drager: Crêpepapier.
Kleeflaag: Natuurrubber.
Kleur: Wit-crème.
Temperatuur
bestendigheid: +80°C
Dikte totaal: 0,12 mm.
Pelkleefkracht op staal: 4 N/25 mm
Treksterkte lengterichting: 75 N/25 mm.

Leveringsvorm:

Afmetingen tape en

EAN-code: 1516603 – 8714678197598 – 19 mm x 50 m.
1516604 – 8714678206894 – 25 mm x 50 m.
1516605 – 8714678197604 – 38 mm x 50 m.
1516606 – 8714678197611 – 50 mm x 50 m.

Verpakkingshoeveelheid: 1516603 - 48 stuks in een doos.
1516604 – 36 stuks in een doos.
1516605 – 24 stuks in een doos.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 16-12-2022
TSFK 21/1516603-1516606
Rev : A
Blad : 2/2



Productnaam: Kelfort® Afplaktape crepe

Opgesteld door: DB	Bekrachtigd door: GJL
--------------------	-----------------------

1516606 – 24 stuks in een doos.

Productgegevens: Iedere rol is voorzien van een seal met het Kelfort logo, artikelnummer en de EAN-code.
De tapes zijn gewikkeld op een kern voorzien van het Kelfort logo.

Opslag en veroudering: Schoon en droog in een goed geventileerde ruimte. Bij voorkeur bij een temperatuur tussen +10°C en +30°C. Bij bewaring onder deze omstandigheden is de houdbaarheid minstens 1 jaar.