

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 24-11-2017
TSFK 11/1526511
Rev : B
Blad : 1/2



Productnaam: Kelfort® aluminiumtape

Opgesteld door: WB	Bekrachtigd door: GvdW
--------------------	------------------------

Het product: Kelfort® aluminiumtape is een enkelzijdig klevende tape bestaande uit een aluminium drager en een gemodificeerde (watergedragen) acryl kleeflaag.

Producteigenschappen: Goede kleefkracht.
Goede weerstand tegen veroudering, hoge temperaturen, vloeistoffen en zonlicht.
Gemakkelijk met de hand af te scheuren.

Specificaties: Conform DIN 4102 B1.

De toepassing: De tape is uitermate geschikt voor het aftapen van aluminium folies en aluminium gelamineerde isolatiepanelen. Tevens geschikt als hitteschild en als dampwerende of dampremmende laag.

Aanbrengtips: Voor een optimale hechting wordt geadviseerd om de tape onder druk aan te brengen op een droge, stofvrije en ontvette ondergrond. Een vloeistof als Isopropyl-Alcohol wordt aanbevolen om hiermee de ondergrond van tevoren te behandelen.

Technische gegevens:

Drager: Aluminium.
Kleeflaag: Gemodificeerd acryl.
Kleur: Aluminiumkleur.
Schutlaag: Wit gesilliconiseerd papier.
Bestand tegen zonlicht: Ja.
Verouderingsbestendig: Ja.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 24-11-2017
TSFK 11/1526511
Rev : B
Blad : 2/2



Productnaam: Kelfort® aluminiumtape

<u>Dikte drager:</u>	0,03 mm.
<u>Dikte totaal:</u>	0,07 mm.
<u>Pelkleefkracht op staal:</u>	15 N/25 mm.
<u>Statische afschuifwaarde</u> <u>bij 23 °C:</u>	2 kg/625 mm ² .
<u>Treksterkte lengterichting:</u>	45 N/25 mm.
<u>Rek lengterichting:</u>	3%.
<u>Temp.bestendigheid</u> <u>(kort):</u>	120 °C.
<u>Temp.bestendigheid</u> <u>(lang):</u>	-35 °C tot 120 °C (servicetemperatuur).
<u>Aanbrengetemperatuur:</u>	Minimaal 5 °C.
<u>(Water)dampdichtheid:</u>	1 g/m ² /24 h.
<u>Kleefkracht achterzijde:</u>	8,25 N/25 mm (PSTC 1).
<u>Gewicht:</u>	111 g/m ² .

Leveringsvorm:

Afmetingen tape en

EAN-code: 1526511: 50 mm x 50 m => 8714678037443.

Verpakkingshoeveelheid: 1526511: 24 stuks in een doos.

Productgegevens:

Iedere rol is voorzien van een seal met het Kelfort logo, artikelnummer en de EAN-code.

De tapes zijn gewikkeld op een kern voorzien van het Kelfort logo.

Opslag en veroudering:

Minimaal 1 jaar houdbaar mits opgeslagen in originele verpakking bij kamertemperatuur, een relatieve vochtigheid van 50% en uit het directe zonlicht.