



# Cleaner 14

## NETTOYAGE ET DÉGRAISSAGE

### AVANTAGES

- séchage rapide
- pour des supports forts pollués
- nettoyant agressif

### PRODUIT

Cleaner 14 est un produit de prétraitement pour le nettoyage et le dégraissage de supports en contact avec les produits Bostik.

### APPLICATION

- Nettoyage et dégraissage de supports fermés
- Dû à son agressivité sur les surfaces traitées, Cleaner 14 peut servir dans certains cas à améliorer l'adhérence.

### MISE EN OEUVRE

Frotter énergiquement les supports à l'aide d'un chiffon non coloré et propre trempé dans Cleaner 14. Si le support est fortement souillé, répéter plusieurs fois l'opération.

**PS :** Réaliser au préalable un petit essai pour vérifier une éventuelle agression des solvants de Cleaner 14 et ce spécialement pour les matières synthétiques et laques pouvant être sensibles à celui-ci.

**Température de mise en oeuvre :** à partir de +5°C à 30°C.

**Temps de séchage :** Il est recommandé de respecter un temps de séchage de 5 min.

### STABILITÉ AU STOCKAGE

Le Cleaner 14 peut être stocké 24 mois dans son emballage d'origine, dans un endroit sec et à des températures comprises entre +5°C et +30°C.

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de données de sécurité (FDS) est disponible sur [bostikds.thewerco.com](http://bostikds.thewerco.com).



Caractéristiques techniques	
Densité	0,8 g/ml
Point d'éclair	-6°C
Code article	30022100
Code EAN	8713572603204
Couleur	transparent
Conditionnement	1L fer-blanc
Emballées par	6

#### BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244  
+ 32 (0) 9 255 17 17



#### Bostik BV

De voerman 8  
5215 MH 's-Hertogenbosch  
T: + 31 (0)73 6244244  
infoNL@bostik.com  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

#### Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86 B-9000  
Gent  
T: + 32 (0) 92551717  
info@bostik.be  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)