52000B 4-Stroke Motorcycle Oil 15W-50 Semi Synthetic

Version du document: 30 aug. 2020

Description

Cette huile moto à 4 temps semi-synthétique 15W-50 a été spécialement développée pour le graissage optimal des moteurs à 4 temps des motos. Cette formule spéciale assure un nettoyage parfait et convient pour le graissage des boîtes de vitesses avec ou sans embrayage immergé dans l'huile.

Selon les spécifications de

API SL
JASO MA / MA2

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
52001B	1 L	6	450
52020B	20 L	1	30
52060B	60 L	1	12
52205B	205 L	1	2
P52000B	1 L	1	-

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numéro de fax: +31 (0) 15/ 251.40.31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl

Analyses standard

TEST	VALEUR	
Viscosity	15W-50	
SAE	15W-50	
Density à 15 °Celsius	0.876	kg/l
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	134	mm2/s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	17.6	mm2/s
Viscosity Index	145	
Dynamic Viscosity à -20 °Celsius	6500	mPa.s
Flashpoint COC	237	°C
Pourpoint	-36	°C
Total Base Number	7	mgKOH/g

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numéro de fax: +31 (0) 15/ 251.40.31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl