



Le Spray isolant Vista NATURE est un revêtement isolant bien couvrant et sans odeur contenant 20 % de bioéthanol et un propulseur doté de la technologie DME, utilisant des matières premières recyclées ayant une empreinte CO₂ plus faible.

Champ d'application

- Taches de nicotine
- Taches de suie
- Taches d'eau séchées
- Stylo-feutre (sans aniline ni alcool)
- Taches de colle
- Contaminants de goudron et de bitume
- Contenu en bois (merbau, chêne, etc.)
- Nœuds dans le bois
- Panneaux de fibres de bois

Propriétés

- Très isolant
- Légèrement odorant
- 20 % de bioéthanol et avec propulseur recyclable
- Moins nocif pour les personnes et l'environnement
- Bonne couverture
- Applicable à l'intérieur et à l'extérieur
- Peut être rapidement repeint

Produit

Base de liant : Résine synthétique spéciale

Couleurs : Blanc

Conditionnement : 500 ml

Consommation : Environ 2 m² pour 500 ml selon la surface

Degré de brillance : Mat

Étanchéité : Environ 1,0 g/cm³

Stockage : Au frais, bien fermé, à l'abri du gel et des rayons du soleil

Application

À la main ou par pulvérisation.

Après utilisation, pulvérisez tête en bas jusqu'à ce que du gaz propulseur sorte.



Température

Ne pas utiliser en dessous d'une température ambiante et de l'objet de +10 °C. La bombe aérosol doit être à une température supérieure à 10 °C. Ne pas appliquer en plein soleil.

Séchage

(+20 °C / 65 % d'humidité relative)

Sec hors poussière : Après env. 10 minutes

Sec au toucher : Après env. 30 heures

Recouvrable : Après env. 30 minutes à 4 heures
En fonction du support et de la couche finale.

Support

Le support doit être propre, sec, sans tension, porteur et exempt de couches séparatrices.

Avant d'utiliser le Spray isolant Vista Nature, secouez la bombe aérosol pendant environ 3 minutes après que la boule se soit détachée.

Appliquez en couches croisées à une distance d'environ 20 à 30 cm.

Si nécessaire, comptez un temps de séchage d'environ 10 minutes entre les couches.

Indications particulières

Une rétention de solvant peut se produire avec les peintures à séchage rapide dans des situations accélérant encore le séchage, par exemple en cas d'application en plein soleil, avec beaucoup de vent et/ou des températures plus élevées.

Ceci se vérifie tout particulièrement pour les surfaces présentant un grain grossier ou des pores.

Lorsque vous finissez par des couleurs sombres, cela peut ensuite engendrer des cloques rondes lorsque la surface chauffe.

Dans ce cas, il est conseillé d'appliquer des couches plus fines avec un temps de séchage plus long entre les couches.

Mesures de protection

Voir fiche de sécurité.

Caractéristiques

Voir fiche de sécurité.

Une marque exclusive de VISTAPAIN

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.

23-1-2025.

Une marque exclusive de **VISTAPAIN**T