



No. d'article: 1065GOLD

Ruban de Masquage très fin

- Ruban de masquage très fin haute qualité à base de papier de riz
- Propriété unique : s'enlève proprement jusqu'à 6 mois!
- Convient particulièrement pour l'utilisation dans la construction des yachts, également pour les travaux deux couleurs
- Conçu pour lignes très nettes
- Convient pour peintures à base d'eau et peintures à base de solvants
- Convient pour l'extérieur : résiste aux UV, à l'humidité et au vieillissement
- Adhérence optimale sur les caoutchoucs des vitres
- Bonne adhérence en cas de chevauchement sur le dos même du ruban pour éviter le dépôt des brumes de peinture

Spécifications techniques:

Système de collage:	Acryl à base d'eau
Pouvoir adhésif:	3.7N / 25mm acier inoxydable
Support:	Papier de riz
Plage de température:	100°C (120°C max. 30 minutes)
Résistance à la traction jusqu'à la rupture en %:	10%
Déchirable à la main:	Oui
Résidus de colle après nettoyage:	amovibilité propre jusqu'à 6 mois, en fonction des conditions météorologiques
Densité:	-
Liner:	-

Numéro de commande	Largeur	Longueur	Epaisseur	Assortiment magasin.	Contenu boîte	Couleur
1065GOLD1950	19 mm	50 m	0,08 mm	<input type="checkbox"/>	48	Jaune
1065GOLD2550	25 mm	50 m	0,08 mm	<input type="checkbox"/>	36	Jaune
1065GOLD3850	38 mm	50 m	0,08 mm	<input type="checkbox"/>	24	Jaune
1065GOLD5050	50 mm	50 m	0,08 mm	<input type="checkbox"/>	24	Jaune
1065GOLD30050	300 mm	50 m	0,08 mm	<input type="checkbox"/>	4	Jaune
1065GOLD2550W	25 mm	50 m	0,08 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	36	Jaune

Berkleba[®]

Bevestigt!



No. d'article: 1065GOLD

Ruban de Masquage très fin

Spécifications d'usage:

Pour appliquer le ruban le support doit être propre, sec et non gras. Eviter de toucher le côté ouvert du ruban pour ne pas diminuer le pouvoir adhésif.

Tous les systèmes de collage sur ruban sont sensibles à la pression (non liquide). Il est donc très important de bien presser sur toute la superficie pour obtenir la meilleure adhérence.

Conditions de garantie:

Les spécifications dans cette fiche produit sont des moyennes et n'offrent pas de garanties. Avant usage l'utilisateur doit toujours s'assurer que le ruban, la colle ou le mastic est bien approprié pour l'objectif visé. La durée de conservation des rubans, colles et mastics pendant le stockage est d'environ 12 mois, dans un endroit frais et sec à une température moyenne autour de 20°C (sauf indication contraire). Eviter tout contact direct avec la lumière UV ou autres sources de chaleur. Toujours bien presser le ruban et ne l'utiliser que sur une surface propre, sèche et non grasse.