



52000S 4-Stroke Motorcycle Oil 20W-50 Premium Synthetic

Documentversie: 29 aug. 2020



Omschrijving

Deze premium synthetische super twin motorfietsolie SAE 20W-50 is speciaal ontwikkeld voor de smering van 4-takt motorfietsen waardoor slippen, plakken en stroef schakelen van de koppeling tot het verleden behoren.

Volgens de specificaties van

API SL
JASO MA / MA2

Verpakkingseenheden

| ART. NR. | VOLUME | AANTAL PER STUK | AANTAL PER PALLET |
|----------|--------|-----------------|-------------------|
| 52001S | 1 L | 6 | 450 |
| 52020S | 20 L | 1 | 30 |
| 52060S | 60 L | 1 | 12 |
| 52205S | 205 L | 1 | 2 |
| 52999S | 1000 L | 1 | - |
| P52000S | 1 L | 1 | - |

| TEST | WAARDE | |
|-------------------------------|--------|--------------------|
| Viscosity | 20W-50 | |
| Density bij 15°C | 0.851 | kg/l |
| Kinematic Viscosity bij 40°C | 135 | mm ² /s |
| Kinematic Viscosity bij 100°C | 20 | mm ² /s |
| Viscosity Index | 171 | |
| Dynamic Viscosity bij -15°C | 1240 | mPa.s |
| Flashpoint COC | 218 | °C |
| Pourpoint | -45 | °C |
| Total Base Number | 7.7 | mgKOH/g |
| Sulphated Ash | 0.94 | mass% |

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.