

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 03-11-2008
TSFK 08/1516297
Rev : A
Blad : 1/2



Productnaam: Kelfort® finisher spray

Opgesteld door: E.G.

Bekrachtigd door: W.A.

Het product: Kelfort® finisher spray is een kant en klaar neutraal universeel hulpmiddel voor het nat afmeten van kitvoegen. De finisher spray is voor meer dan 99% biologisch afbreekbaar.

De toepassing: De finisher spray wordt gebruikt voor het nat afwerken van kitvoegen zodat een strakke en gladde kitvoeg wordt verkregen.

Verwerking: Nadat de kit is aangebracht, het voegoppervlak en de naastliggende materialen bevochtigen met de finisher spray. Hierna de voeg afwerken met een plamuurmes, voeghoutje of schuin afgesneden pvc pijpje. Nadat de voegen gladgestreken zijn, kunnen deze nog met de vingers - natgemaakt met finisher spray – worden nagestreken. Teveel aangebrachte finisher spray kan met water verwijderd worden.

Leveringsvorm:

Kleur: Transparant.

EAN-code: 1516297 => 8714678032042.

Verpakking: Sprayflacon van 650 ml.

Inhoud doos: 12 sprayflacons.

Afmetingen doos: (l x b x h): 28 x 22 x 30 cm.

Productiegegevens: De productiedatum is aangegeven op de sprayflacon.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 03-11-2008
TSFK 08/1516297
Rev : A
Blad : 2/2



Productnaam: Kelfort® finisher spray

Houdbaarheid: Minimaal 24 maanden houdbaar in ongeopende, originele verpakking bij temperaturen tussen +5 °C en +25 °C. Vorstvrij bewaren.

Technische gegevens:

<u>Basis:</u>	Tenside.
<u>Verwerkingstemperatuur:</u>	+5 tot + 40 °C.
<u>Geur:</u>	Zwak.
<u>Dichtheid:</u>	1,0 g/ml.
<u>pH:</u>	7,1.
<u>Viscositeit:</u>	ca. 10 mPas.