



01000B Motor Oil 20W-50 Multi Grade Classic

Version du document: 30 aug. 2020



Description

Cette huile moteur minérale a été spécialement développée pour les moteurs des voitures classiques construites en 1980.

Selon les spécifications de

API CD / SF
CCMC D1
CCMC G2
Ford M2C9011-A
GM 6085M
MIL-L-46152B

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
01001B	1 L	6	450
01004B	4 L	4	112
01005B	5 L	4	112
01020B	20 L	1	30
01060B	60 L	1	12
01205B	205 L	1	2
01999B	1000 L	1	-
P01000B	1 L	1	-

TEST	VALEUR	
Viscosity	20W-50	
Density à 15 °Celsius	0.886	kg/l
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	166	mm ² /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	18.1	mm ² /s
Viscosity Index	121	
Dynamic Viscosity à -15 °Celsius	8500	mPa.s
Flashpoint COC	235	°C
Pourpoint	-24	°C
Total Base Number	5.3	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.2	mass%

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.