



15000F ATF Automatic Transmission Fluid Ford

Documentversie: 29 aug. 2020



Omschrijving

Deze minerale automatische transmissieolie is speciaal ontwikkeld voor automatische transmissies, stuurbevestigingen, koppelomvormers en andere toepassingen waarvoor constructeurs een type ATF-Ford voorschrijven.

Volgens de specificaties van

Daihatsu M2C33-F / M2C33-G
Ford M2C33-F / M2C33-G / M2C9007-AA
Mazda M2C33-F / M2C33-G
Morgan M2C33-F / M2C33-G
Rover M2C33-F / M2C33-G
Toyota M2C33-F
Triumph M2C33-F

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
15001F	1 L	6	450
15020F	20 L	1	30
15060F	60 L	1	12
15205F	205 L	1	2
15999F	1000 L	1	-
P15000F	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	10W	
Density bij 15°C	0.874	kg/l
Colour	red	
Kinematic Viscosity bij 40°C	34.9	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	7.21	mm ² /s
Viscosity Index	177	
Flashpoint COC	195	°C
Pourpoint	-41	°C

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.