Südwest InnenGrund

Fiche Technique

Couche de fond fixante.

Champs d'application
- Intérieur
- Enduit silicate
- Enduit ciment
- Béton
- Béton cellulaire
- Anciennes couches à base de chaux, ciment ou peintures au silicate
- Chaux et enduit chaux-ciment
- Briques poreuses
- Supports poudreux et sableux
- En cas de porosité variable
- En couche de fond sous toutes les peintures intérieures

Propriétés
- Couche de fond universelle
- Sans solvants
- Sans plastifiant
- Sans substances toxiques
- Régule la porosité
- Bonne pénétration
- Renforce le support
- Diluer d'eau selon proportion 1:1

Descriptif

Liant à base de :	Dispersion polymère
Teintes :	Incolore
Conditionnement :	5 et 10 litres
Rendement :	Env. 2,5 - 10 m²/litre selon porosité du support
Densité :	Env. 1,00 g/cm³
Dilution :	Eau claire 1 part de Südwest InnenGrund 1 part d'eau claire

Stockage :	Au frais, bien fermé, à l'abri du gel et des rayons solaires
Application :	Brosse à longs poils ou rouleau peau de mouton

Nettoyage de l'outillage : sitôt après, à l'eau.

Température
Ne pas utiliser sous les +10 °C, température ambiante et de surface. Éviter le plein soleil.

Séchage
(+20 °C / 60 % humidité relative de l'air)
Repeignable : Après env. 12 heures, selon quantité appliquée

Support
Le support doit être propre, sec, porteur et exempt de tension.
Éliminer les couches de peinture instables.
En cas de doute, procéder à une application test.

Mesures de protection
Voir fiche de sécurité.

Identification
Voir fiches de sécurité.

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.
La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.
12-7-2024.