

1. Omschrijving

Overschilderbaar renovatievlies.

2. Eigenschappen

Probleemloos : eenvoudig te plaatsen.

Huidvriendelijk: bevat geen glasvezels.

Vaste afmetingen: zeer robuust materiaal, zet niet uit, krimpt niet, scheurt niet.

Nieuwe behangtechniek: het behang droog aanbrengen op de ingelijmde muur.

Het behang kan later droog verwijderd worden.

Moeilijk ontvlambaar: DIN 4102 B1 quoterings.

Vochtdoorlatend: zoals papier volgens DIN 52615.

3. Verwerking

Vliesbehanglijm met een roller direct op de wand aanbrengen.

Direct behangen – zonder inweektijd.

Overschilderen met dispersie, latex of acrylverf.

Ref.	L x B (m)	m ² /rol	Diameter rol (cm)	Gewicht (kg)	g / m ² *
116601	50 x 1	50	20	6,86	150
129809	25 x 1	25	12	3,685	150
165005	25 x 0,75	18,8	12,5	2,819	150
165814	25 x 1,06	26,5	12	4,075	150
167009	10 x 0,75	7,5	9	1,144	150
177602	25 x 1,06	26,5	11	3,274	120
182804	25 x 0,75	18,8	11	2,306	120
342307	10,05 x 0,53	5,3	9	0,861	120
342406	25 x 1,06	26,5	12	4,35	170

4. Waarborg & garantie

- Copagro garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties.
- De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is Copagro aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.
- De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

