

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 513.742.01

Uitgegeven op: 22-02-2019



Certificaathouder

Elton BV
2e Energieweg 5
9301 LL Roden
T: +31 (0)505 021 199
E: ellen@elton.nl
I: www.elton.nl

Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

sluitprofielen

geleverd onder logo / merk:

ELLEN

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

AMSP 7210

voldoet aan klasse 2 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'H' and 'A' followed by a long horizontal stroke.

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

CERTIFICAAT

1. PRODUCT

sluitprofielen

PRODUCTSOORT

naadbeveiliging

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening:	N.v.t.
Uitvoering:	1 set, bestaande uit een kozijn- en vleugel met afdichtingen
Systeem:	kozijn- en vleugel profiel haken achter elkaar bij sluiten
Materiaal:	kozijn- en vleugel profiel: aluminium geextrudeerdprofiel; afdichtingen: EPDM rubbers en en borstels
Afmeting:	kozijn- en vleugel profiel: 39x6mm, lengte over de volledige deurhoogte
Bevestiging:	kozijn- en vleugel profiel: schroeven: LH 4x40 mm / NH 4x50 mm, h.o.h. 220 mm
Geschikt voor toepassing:	Hout, Schuifraam of -deur op middenstijlen van schuifdeuren

3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: Middensluiting AMSP 7210, Versie 2.0

4. PRESTATIES

Een sluitprofielen overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een sluitprofielen wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 2 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

- het gevelelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een sluitprofielen wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

- de overige aspecten van het gevelelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).