



Een tweecomponenten cyanoacrylaatljm die ideaal is voor verschillende reparaties en vele toepassingen.

Toepassing

- Metaal
- Rubber
- Hout
- Papier, karton
- Leer
- Textiel
- Plastic (PVC, ABS, PC, PBT)
- Binnen en buiten

Technische product informatie:

Chemisch type: Methoxethyl – cyanacrylate

Kleur: Transparant

Mengverhouding: 4 op 1

Werktijd: 2-3 minuten

Rek: 200%

Volledige uitharding: 24 uur

Maximale spleetvulling: 0,8 mm

Oplosmiddelhoudend

Applicatie

Voor snelle professionele reparaties

Door de uitstekende spleetvuleigenschappen (tot 0,8 mm) maakt AllFix-2K bijzonder geschikt voor lijmtoeepassingen waarbij een lijmspleet vereist is. Door zijn consistentie is AllFix-2K druipvrij en kunt u hem horizontaal of verticaal verwerken. AllFix-2K is extreem slagvast en machinaal verwerkbaar, waardoor het ideaal is voor snelle en eenvoudige reparaties met permanente hechting.



AllFix-2K heeft uitstekende kleef eigenschappen op veel materialen: metaal, rubber, poreuze, absorberende materialen zoals hout, papier, karton, leer, textiel en op vele plastics zoals: PVC (Polyvinylchloride), ABS (Acrylonitril Butadien Styreen), PC (Polycarbonaat), PBT (Polybutyleen Tereftalaat).

Bijzondere aanwijzingen

Zorg ten alle tijden dat de ondergrond waarop wordt verlijmd schoon, droog en vetvrij is. Bewaar AllFix-2K voor het beste resultaat altijd in de koelkast.

Let op: Altijd bij 2 componenten lijm eerst een klein beetje lijm van beide componenten (zonder mengtuit erop) eruit laten komen zodat je zeker weet dat beide componenten er gelijkwaardig uitkomen. Als dit is gebeurd dan mengtuit er opzetten en doorspuiten. Let op voor verlijming van lichaamsdelen zoals vingers, lippen en oogleden.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

Verpakkingseenheid

Art.nr.	Verp.
712506	1 x 10 gram
712507 (mixertips)	10 stuks

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
28-10-2022.