



05000EDT Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic EDT

Documentversie: 1 dec. 2021



Omschrijving

Deze MPM premium synthetische motorolie is speciaal ontwikkeld voor gebruik in Ford Euro 6 TDCI Duratorq motoren en wordt dwingend voorgeschreven voor deze motoren met uitlaatgas-nabehandelingssystemen en turbocompressor. Door de optimale samenstelling en nauwkeurig gekozen additieven pakket is deze motorolie speciaal geschikt voor de Duratorq Euro 6 motoren met verlengde onderhoudsinterval, lage CO₂ uitstoot en heeft een hoge brandstof besparende eigenschap. Deze hoogwaardige motorolie is tevens geschikt voor voertuigen waar een SAE 0W-30 met ACEA C2 specificatie wordt voorgeschreven.

Volgens de specificaties van

ACEA C2
Ford WSS-M2C950-A
Jaguar/Land Rover STJLR.03.5007

Verpakkingseenheden

| ART. NR. | VOLUME | AANTAL PER STUK | AANTAL PER PALLET |
|-----------|--------|-----------------|-------------------|
| 05001EDT | 1 L | 6 | 450 |
| 05005EDT | 5 L | 4 | 112 |
| 05020EDT | 20 L | 1 | 30 |
| 05060EDT | 60 L | 1 | 12 |
| 05205EDT | 205 L | 1 | 2 |
| 05999EDT | 1000 L | 1 | - |
| P05000EDT | 1 L | 1 | - |

Standaardanalyses

| TEST | WAARDE | |
|-------------------------------|--------|--------------------|
| Viscosity | 0W-30 | |
| SAE | 0W-30 | |
| Density bij 15°C | 0.841 | kg/l |
| Kinematic Viscosity bij 40°C | 48 | mm ² /s |
| Kinematic Viscosity bij 100°C | 9.8 | mm ² /s |
| Viscosity Index | 196 | |
| Dynamic Viscosity bij -35°C | 5600 | mPa.s |
| Flashpoint COC | 210 | °C |
| Pourpoint | -48 | °C |
| Total Base Number | 7.8 | mgKOH/g |
| Sulphated Ash | 0.79 | mass% |

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.