



05000R Motor Oil 10W-60 Premium Synthetic Sport

Documentversie: 29 aug. 2020



Omschrijving

Deze premium synthetische high performance racing motorolie van absolute top kwaliteit is speciaal ontwikkeld voor een brede range van hoogbelaste motoren werkend onder de meest extreme omstandigheden. Deze motorolie biedt uitstekende bescherming tegen wrijving en slijtage en zorgt voor een superieure smeerfilm bij hoge temperaturen en zwaarbelaste motoren.

Volgens de specificaties van

ACEA A3/B4

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05001R	1 L	6	450
05005R	5 L	4	112
05020R	20 L	1	30
05060R	60 L	1	12
05205R	205 L	1	2
05999R	1000 L	1	-
P05000R	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	10W-60	
Density bij 15°C	0.875	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	162	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	23.0	mm ² /s
Viscosity Index	171	
Dynamic Viscosity bij -25°C	6600	mPa.s
Flashpoint COC	215	°C
Pourpoint	-24	°C

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.